



产品概述

- 优质型材挤压铝灯体、鳍片式散热设计、独立电源盒，防止热量堆积，光线更加细腻，采用一体式防水透镜透光率达到百分之 93
- 精准的横流电路设计、降低热量损耗，提高灯具光效。
- 采用高强度加厚压铸铝灯体、表面环保粉末静电喷粉、耐腐蚀、钢化玻璃、抗冲击、进口硅橡胶防水圈、耐老化、密封性好、外表颜色可做成与建筑物一体。科学的配光技术，供客人多种配光选择
- (可选聚光、散光、防眩) 投光方式可随意调节、安装方便、牢固。
- 主要用于：建筑外墙、市政、酒店楼宇外墙、桥梁、园林广场、别墅等高档场所

产品参数

产品型号	QM-XQD004-36
LED 光源	CREE LUMILEDS
LED 数量	36PCS
LED 颜色	红/绿/蓝/紫/白/暖白/DMX512
LED 功率	36*1W
显色指数	>83%
电源频率	50HZ-60HZ
功率因数	>8.8
LED 寿命	50000H
LED 驱动方式	横流 350AM
LED 结温点	<65
工作温度	-40℃~+55℃
出线方式	3*1.0 橡胶线
防护等级	IP66
输入电压	AC85-265V/24V
备注	可选 24*1W 36*1W

发光角度



实景参考

