


5730 贴片灯珠具体规格参数如下：



1. 【产品名称】：LED5730 贴片
2. 【电 压】：3.0-3.2V
3. 【电 流】：150MA
4. 【功 率】：0.5W
5. 【产品尺寸】：5.7\*3.0\*0.8MM
6. 【芯片厂家】：三安
7. 【亮 度】：45-50LM 50-55LM 55-60LM
8. 【色 温】：2800-3200K 4000-4500K 6000-6500K 11000-13000K
9. 【使用寿命】：>50,000 个小时

产品特征：发光角度大，广泛应用于日光灯、面板灯、球泡灯、吸顶灯、天花灯、背光、指示产品等

主要材质：硬硅胶封装（进口日本信越=保证低光衰，防硫化） 金线焊接（北京达博=纯金 99.99% 金线焊接）

特点：体积小、角度大，亮度高、低电压驱动

包装：真空包装 3000/PCS/盘

焊接方法：适应于所有的 SMT 贴片式焊接。

产品应用：手机按键灯、车载指示灯、仪器仪表指示灯、手机背光源、LED 显示屏、MP3 背光源、液晶显示屏，背光源、户外看板、背光源产品、电器产品指示、汽车仪表、影音设备、车载 DVD、智能水表、电表。MP3、MP4、MP5、蓝牙、特种照明、交通信号灯、室内照明、工业照明、广告语标示等