

镀锌板保安岗亭制作说明（保安亭、岗亭、治安岗亭）



一、常规产品尺寸参数：长*宽*高

方形 1500*1200*2400mm； 1500*1500*2400mm； 1700*1500*2400mm； 2000*1700*2400mm；
2500*2000*2400mm；（支持更多规格尺寸、款式、颜色个性定制服务，非标定制）；

二、材料制作和工艺说明：

1. 顶部：采用加厚型钢板封顶，经钣金加工、防水设计成高强度顶盖板，能支撑 300KG 超强承载力，配有空调架。大型岗亭顶部设有吊环，方便吊运。
2. 立柱：采用冷轧镀锌板，经钣金折弯焊接成扇形立柱，表面采用进口汽车氟碳漆三次处理，有效杜绝生锈；同时，板厚 1.5mm，这样足够的强度，不仅美观，而且还能保证亭体受到外来冲击力时不变形，不扭曲。所有管材、龙骨均设备切割，保证接口光滑平整、无毛刺、美观。
3. 墙体：五层结构设计（外墙板+外衬板+龙骨架+内衬板+内墙板），墙内骨架内外衬垫 6 厘优质防火阻燃板，保温、隔热、隔音、防火、防潮，这种板强度大，有足够的支撑作用。整体扎实，坚固，安全，耐用。对亭内收费员能起到真正意义上的保护作用。（并非框架+聚苯乙烯彩钢泡沫夹芯板，简单，便宜，无内外独立墙板和内骨架结构。这是钣金岗亭与彩钢岗亭的最本质的质量差异和成本区别。）
4. 墙板：外墙板采用冷轧镀锌板饰面，表面采用进口汽车氟碳漆三次处理，有效杜绝生锈；内墙板采用彩钢板内衬防火阻燃板，颜色为象牙白色，如此设计，可让亭内感觉整洁大方。耐脏、易清洁、避免强光折射视觉疲劳；
5. 天花吊顶：采用优质镀锌板，衬垫防火阻燃板，全为活动可左右移开，内置节能格栅灯/吸顶灯照明使用，方便线路安装，维护。
6. 窗户：采用塑钢/彩钢推拉窗，玻璃为绿玻或者白玻，客户可根据实际情况增贴太阳防爆膜。
7. 电器：亭内电路严格按照 JT/T422-2000 标准暗敷内置设计，室内整洁大方。内设配电箱、漏电保护器、空调孔、空调插座、开关、插座。
8. 工作台：为不锈钢制作，高度为 800mm。中间设置电器进线孔，方便实用。配有键盘托、抽屉，键盘托装在左中侧，使用时可拉出，方便、快捷。
9. 地板：采用防滑铝板/钢板制作，并预留 50mm 电源进线孔，方便办公系统用电。大岗亭地板内衬防潮板。扎实、静音、耐用。

三、标准配置：（以下之外的配置均以增加配置增添设计、核算）

- | | | |
|----------------|---------|------------------|
| 1. 空调架/进线孔 | 2. 暗敷线路 | 3. 照明灯具（吸顶灯/格栅灯） |
| 4. 工作台（抽屉+键盘托） | 5. 配电箱 | 6. 开关、插座 |
| | | 7. 门锁； |
| | | 8. 吊环（配大亭） |