




FOOD 10 OIL SD 🙉



产品概述:

OF 食品级橡胶管(FOOD 10 OIL SD)内衬白色 NBR 食品级橡胶,用于多种食品物料的输送和抽吸。

产品应用:

- ◆ 乳制品行业的物料输送
- ◆ 饮用水输送
- ◆ 食品和饮料的输送
- ◆ 油脂性食品輸送
- ◆ 可用于食品物料的抽吸和输送

产品认证:

FDA 食品级认证 (FDA tit 21 item 177.1520) GB4806.11 食品接触材料认证

产品结构:

内管:食品级耐油脂NBR合成橡胶,白色、光滑增强:合成纤维编织网并嵌入螺旋钢丝增强 外管:耐老化、耐油合成橡胶,蓝色布纹

技术参数:

软管内径 软管外径 工作压力 爆破压力 真空压力 弯曲半径 最大长度 订货编码 No. mm mm bar bar vacuum mm m 19 30 10 30 FULL 80 40 1003012 25 36 10 30 **FULL** 100 1003016 40 160 38 50 10 30 **FULL** 40 1003024 64 10 **FULL** 200 40 1003032 51 30 77 **FULL** 240 63 10 30 40 1003040 76 90 10 30 **FULL** 320 40 1003048 100 113 10 30 FULL 400 20-40 1003064 125 146 10 30 **FULL** 500 10-20 1003080 **FULL** 600 10-20 150 172 10 30 1003096

产品特征:

- ◆ 光滑的内层橡胶
- ◆ 可用于抽真空
- ◆ 内胶无异味
- ◆ 外胶耐磨,耐油污,耐化学腐蚀
- ◆ 软管易清洗
- ◆ 内层橡胶不含塑化剂
- ◆ 内置抗静电钢丝,可接地

工作温度:

-30°C 到 +85°C.

