



HDS 6/14 C（易按式）

单相热水高压清洗机 HDS 6/14 C，采用环保模式，配备带软质握把和伺服控制的易按式喷枪、以及连续压力/水流调节等。

凯驰强有力的紧凑型热水高压清洗机，采用特有的环保模式。建成了环保、经济，为客户操作带来极大的方便性。人体工程学的易按手柄采用防滑设计，并带有能够瞬间调节压力和流量的伺服控制。直观的中心一键运行按钮，采用大号轮子和转向辊轮，实现优良的移动性。耐用式底盘，带整体式清洗剂箱和燃料箱。采用实用的存放仓，存放附件、喷嘴等。

特点和好处



效率

环保高效模式——即使长时间使用，也能做到经济、环保。有效降低燃料消耗和 20%的 CO2 排放。采用准确的清洗剂投加装置，带冲洗功能。



便于使用

操作方法一目了然，采用单一开关控制。液箱开口大，带整体式加液槽 可以从外侧方便的更换系统保养瓶。



存放

可以上锁的附件仓，用于存放喷嘴、工具等。存储架用于电源线和高压管 便于运输的一体式喷枪支架

可靠	<ul style="list-style-type: none"> • 采用软性缓冲系统 (SDS), 可以抵消高压系统中的振动和压力冲击。 • 防止泵损坏的大型水滤器 • 水软化系统保护加热线圈, 以免发生钙化。
移动性	<ul style="list-style-type: none"> • “行走式”设计, 带大号轮子和脚轮。 • 底盘上设有大型整体式把手。 • 整体式倾斜辅助装置, 可以不费力的通过台阶和路沿等障碍物。

技术说明


技术数据

电源 (PH/伏特/赫兹)	1 / 230 / 50
需求量 (升/小时)	240 - 560
工作压力 (巴/兆帕)	30 - 140 / 3 - 14
最高温度 (进水 12°C) (摄氏度)	80 - 155
连接线 (千瓦)	3,6
燃油油耗 (千克/小时)	3,5
电源线 (米)	5
燃油箱 (升)	15
重量 (千克)	93
尺寸(长 x 宽 x 高)(毫米)	1060 x 650 x 920

设备

- 触发扳机, 易按式触发扳枪
- 触发扳机, 带软柄垫
- 高压管, 10 米
- 喷枪杆, 1050 毫米
- 电动喷头
- 蒸汽喷嘴

- SDS 系统
- 防缠绕系统 (AVS)
- 压力开关控制
- 集成式燃油和清洁剂箱



应用领域

- 车辆清洗
- 设备和机器清洗
- 车间清洗
- 清洗户外区域
- 服务站清洗
- 房屋立面清洗
- 游泳池清洗
- 体育设施清洗
- 生产工艺中的清洗
- 清洗生产设备