



HD 10/25-4 S

直立冷水高压清洗机。扳枪上配置伺服触发（用于直接调节压力以及水流速），压力开关控制，软夹面易触发扳枪，枢接不锈钢喷枪，清洁剂箱，单独的喷嘴厢。

3级 HD 10/25-4S 冷水高压清洗机用户友好，在最大输出率 1000l/h 时可提供 250 巴的工作压力。由于采用了直立式构造，HD 10/25-4S 比传统机器占用空间少，操纵要容易得多，特别是上、下台阶和楼梯时。其大直径、橡胶轮胎车轮确保最大灵活性，甚至在各种地面上。其推柄可调节到适合用户的最舒适的高度。可以将不使用的附件安全保存到单独的喷嘴厢内。易触发扳枪提供了高度用户舒适性，因为其把持和操作毫不费力，并且具有伺服触发控制器，方便调节压力以及水流速。在满压力操作时，可以将喷枪旋转 360°。其它特征包含压力开关控制，释放扳枪后可立即关闭泵，从而延长电动机和泵的使用寿命，以及电动机和泵装置电子监控系统。内置清洁剂箱的容量达 6 升。HD 10/25-4S 设计用于恶劣工况下的日常使用。耐化学品黄铜柱头和陶瓷活塞，结合高效空气-水冷系统，确保长使用寿命。

特点和好处



节能和省时：EASY!Force 高压喷枪和 EASY!Lock 速卸锁扣。

最后 - 工作感觉不到疲倦：EASY!Force 高压喷枪。EASY!Lock 速卸锁扣：耐用且坚固。更换速度比螺丝快 5 倍。



经过验证的 Kärcher 质量

4 极水冷式电机。坚固耐用的铜制缸盖和陶瓷柱塞。经过强化处理的防破损的塑料底盘。



提高安全性

整体式电子装置，用于机器监控。如果出现电压不足或电压过高，则自动关闭。如果出现泄漏或断相故障。

优异的移动性

- 大号橡胶轮胎，可以顺利通过不平坦的表面、楼梯和过渡地点。

- 采用经过验证的推车原则，便于运输，节省人力。

技术说明

技术数据

电源 (PH/伏特/赫兹)	3 / 400 / 50
需求量 (升/小时)	500 - 1000
工作压力 (巴/兆帕)	30 - 250 / 3 - 25
最大压力 (巴/兆帕)	275 / 27,5
连接线 (千瓦)	9,2
重量 (千克)	62
尺寸(长 x 宽 x 高)(毫米)	560 x 500 x 1090

设备

- 触发扳机, EASY!Force Advanced
- 高压管, 10 米
- 喷枪杆, 1050 毫米
- 电动喷头
- 4 极 3 相电机, 带气冷和水冷
- 压力开关控制
- 集成式细网水过滤器
- 电子电机保护系统, 带 LED 显示
- 油位视窗
- 伺服控制
- 铜进水口接头



