

## 柔软带胶热缩套管



型号: SB-SBRS-(2X) G

工作温度: -45°C ~ 125°C

### 结构

无卤阻燃热缩套管采用高能电子束轰击交联的环保性聚烯烃热缩材料制造而成, 属于环境友好型, 燃烧时不产生毒气及有害物质, 具有阻燃, 绝缘, 环保, 柔软收缩快, 性能稳定等诸多优点。通过 600V/300V 认证

### 用途

优良的防水, 防火性能。广泛应用于电子, 电力, 通信, 汽车, 船舶, 飞机等制造业, 以及水泵和潜水泵修补。

### 产品特点

1. 收缩比例: 2:1
2. 收缩温度: 70°C ~ 125°C
3. 柔软, 防火, 环保, 快速收缩, 色泽光亮, 性能稳定

### 尺寸

柔软带胶热缩管 (2.1)

内径		收缩前最小内径	自由收缩后			标准包装 (米/盘)
(inch)	(mm)		最大内径	总壁厚	胶层厚度	
1/16	Φ1.6	1.6	0.8	0.60±0.3	0.3±0.2	200
3/32	Φ2.4	2.4	1.2	0.70±0.3	0.35±0.2	200
1/8	Φ3.2	3.2	1.6	0.70±0.3	0.35±0.2	200
3/16	Φ4.8	4.8	2.4	0.80±0.3	0.4±0.2	100
1/4	Φ6.4	6.4	3.2	0.80±0.3	0.4±0.2	100
5/16	Φ7.9	7.9	3.9	0.90±0.3	0.45±0.2	100
3/8	Φ9.5	9.5	4.8	0.90±0.3	0.45±0.2	50
1/2	Φ12.7	12.7	6.4	0.95±0.4	0.45±0.2	1.22
5/8	Φ15.9	15.9	7.9	0.95±0.4	0.45±0.2	1.22
3/4	Φ19.1	19.1	9.5	1.0±0.4	0.45±0.2	1.22
1	Φ25.4	25.4	12.7	1.1±0.4	0.50±0.2	1.22
1 1/4	Φ31.8	31.8	15	1.15±0.4	0.50±0.2	1.22
1 1/2	Φ38.1	38.1	19	1.25±0.4	0.50±0.2	1.22
1 3/4	Φ44.5	44.5	22	1.35±0.4	0.55±0.2	1.22
2	Φ50.8	50.8	25.4	1.5±0.4	0.60±0.2	1.22

柔软带胶超薄热缩管 (2.2)

内径		收缩前最小内径	自由收缩后			标准包装 (米/盘)
(inch)	(mm)		最大内径	总壁厚	胶层厚度	
1/16	Φ1.6	1.6	0.8	0.40±0.15	0.20±0.1	200
3/32	Φ2.4	2.4	1.2	0.45±0.15	0.25±0.1	200
1/8	Φ3.2	3.2	1.6	0.45±0.15	0.25±0.1	200
3/16	Φ4.8	4.8	2.4	0.50±0.15	0.25±0.1	100
1/4	Φ6.4	6.4	3.2	0.55±0.15	0.25±0.1	100
5/16	Φ7.9	7.9	3.9	0.60±0.15	0.30±0.1	100
3/8	Φ9.5	9.5	4.8	0.70±0.15	0.30±0.1	50
1/2	Φ12.7	12.7	6.4	0.75±0.20	0.35±0.1	1.22
5/8	Φ15.9	15.9	7.9	0.80±0.20	0.35±0.1	1.22
3/4	Φ19.1	19.1	9.5	0.85±0.20	0.40±0.1	1.22
1	Φ25.4	25.4	12.7	0.90±0.20	0.40±0.1	1.22

颜色: 标准颜色为黑色, 其它颜色可以订做