



艾恩赛 ANSAIRSLINE

产品手册
PRODUCT MANUAL

主轴专用冷油机

项目Item/机型Model		ANS-17-10	ANS-17-15	ANS-17-25	ANS-17-35	ANS-17-50	ANS-17-70	ANS-17-100	ANS-17-120	
制冷量	W	1315	1710	2500	3500	5000	7000	10000	12000	
	KCAL/H	1130	1471	2150	3000	4300	6000	8600	10300	
温度控制	F	固温型 (设定范围-5~50°C)								
	D	室温同调型 (-10°C~10°C)					---			
	H	---				恒温型 (控制精度±1°C)				
使用范围	室温°C	5~45°C								
	油温°C	5°C≤Oil temp≤50°C								
电源	V,Hz	1φ220, 50 or 3φ 380, 50			3φ380, 50					
额定功率	W	500	650	1800	2200	2600	4500	5500	6200	
额定电流	A	1.8	2.2	5.7	6	5.5	10	11	13	
油泵	功率 (W)	190	190	750	750	750	750	750	750/1500	
	流量 (L/min)	6	6	16	16	24	34	34	34/65	
	电流 (A)	0.52	0.52	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2/2.7	
供油压力	MPa	0.4	0.4	2	2	2	2	2	1.5	
进出油口管径	内螺纹	G 1/2"	G 1/2"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 1"	G 1"	G 1-1/4"	
油粘度	cSt	2-10#主轴油			≤46#液压油、导热油、润滑油、主轴油					
冷媒		R22 or R404a		R22						
噪音	dB(A)	≤62			≤66					
防护等级		IP44								
散热方式		风冷Air-cooled								
外形尺寸 (L*W*H)	不带油箱mm	---	---	510*440*875	555*510*968	555*510*968	650*600*1270	675*650*1290	800*700*1390	
	带油箱mm	480*365*625	445*375*865	510*440*1070	555*510*1186	555*510*1186	650*600*1710	675*650*1685	800*700*1790	
油箱容积 (有效)	L	20	22	35	60	60	135	145	195	
重量	不带油箱	---	---	100	115	114.5	176	220	265	
	带油箱	49	77	117	132	137	210	260	305	

项目Item/机型Model		ANS-17-150	ANS-17-200	ANS-17-300	ANS-17-400	ANS-17-500	ANS-17-600	ANS-17-800	ANS-17-1000
制冷量	W	15000	20000	30000	40000	50000	60000	80000	10000
	KCAL/H	12900	17200	25800	34400	43000	51600	68800	86000
温度控制	F	恒温型 (设定范围-5~50°C)							
	D	室温同调型 (-10°C~10°C)							
	H	恒温型 (控制精度±1°C)							
使用范围	室温°C	5~45°C							
	油温°C	5°C≤Oil temp≤50°C							
电源	V,Hz	3φ380, 50							
额定功率	W	7800	8000	14500	19500	25000	29000	37000	51000
额定电流	A	14.5	15.5	30	42	53	60	80	107
油泵	功率 (W)	1500	1500	3000	4500	6000	6000	7500	9000
	流量 (L/min)	65	65	130	180	230	250	320	390
	电流 (A)	3.8	3.8	7.6	11.4	15.2	15.2	19	22.8
供油压力	MPa	1.5			0.5				
进出油口管径	内螺纹	G 1-1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/2"	G 2 1/2"	DN65, PN1.6MPa法兰		DN100 PN1.6MPa法兰	DN100 PN1.6MPa法兰
油粘度	cSt	≤46#液压油、导热油、润滑油、主轴油							
冷媒		R22							
噪音	dB(A)	≤70			≤76				
防护等级		IP44							
散热方式		风冷Air-cooled							
外形尺寸 (L*W*H)	不带油箱mm	800*700*1390	1040*910*1715	1580*900*1630	2000*1020*1700	1100*1900*2140		1200*2300*2160	1200*2300*2460
	带油箱mm	800*700*1790	1040*910*2115	20kW以上带油箱的需要特殊订货					
油箱容积 (有效)	L	195			---				
重量	不带油箱KG	275	320	450	650	1220	1260	1340	1500
	带油箱 KG	315	360	---					

制冷量在350W以上机型均采用换热效率更高的SU316不锈钢板式换热器

此表额定功率、额定电流适用带泵机型

制冷量500W~2500W区间多种电源可供选择; 2500~5000W区间3相4线和3相5线可供选择; 7000W (含) 以上默认3相4线

DN65, PN1.6Pa法兰配外径φ76的钢管 (壁厚≥4mm), DN100, PN1.6Pa法兰配外径φ114的钢管 (壁厚≥5mm); 两种法兰均符合GB9119.5-9119.10-88标准

设计、外观、规格有所变更, 恕不另行通知, 以实际为准

扬州麦克维尔机械有限公司

扬州市广陵区生态科技新城龙王路168号内

电话：0514-87298496

销售和技术服务:13358129630

微信：13358129630

销售邮箱：mx_yzjs@126.com

技术支持：mq_jsyz@126.com

公司网址：http://www.jsyzmx.cn/

Yangzhou macweill Machinery Co., Ltd

No. 168, Longwang Road, ecological science and technology new town, Guangling District, Yangzhou City

Tel: 0514-87298496

Sales and technical services: 13358129630

Wechat: 13358129630

Sales email: MX_yzjs@126.com

Technical support: MQ_jsyz@126.com

Company website: http://www.jsyzmx.cn/



扫一扫上面的二维码图案，访问网站



产品二维码