

丹佛斯 MBS1900 压力变送器

丹麦工厂生产

国产价



- 密封材料为 AISI316L 型不锈钢
- 针对空气和水的应用而设计
- 与介质接触部分材料为不锈钢 (AISI304)
- 压力范围可至 0~25bar, 相对压力 (表压) 或绝压型
- 输出信号: 4-20mA 或按比例输出
- 绝压或表压传感元件
- 规格齐全的压力及电气连接
- 数字补偿
- 符合 RoHS 规范
- 精度 0.5%

产品特点:

- 1.采用压阻技术, 在抵抗压力峰值和水锤的方面提供无可比拟的优势。
- 2.在水行业应用的多年经验。
- 3.标准的压力范围覆盖绝大多数水应用范围, 6, 10, 16, 25bar 压力范围 (其它范围可供选择)
- 4.过程接口: 1/4 DIN3854-E; 1/4 18NPT, 可按特殊需求订购。
- 5.电气接口: DIN 接头; PackardMetripack150.2; 电缆。
- 6.电气输出: 4-20mA 电流; 0.5-4.5V 比例电压输出。
- 7.环境温度 -50° C +85° C, 工作温度 -20° C +80° C。

具体选型:

Measuring range P _e	Type	Code no.
0 - 6 bar	MBS 1900 - 1811 - A0AB04	064G6501
0 - 10 bar	MBS 1900 - 2011 - A0AB04	064G6502
	MBS 1900 - 2011 - A1PT04	064G6543
0 - 16 bar	MBS 1900 - 2211 - A0AB04	064G6503
	MBS 1900 - 2211 - A0GB04	064G6511
	MBS 1900 - 2211 - B1GB04	064G6513
	MBS 1900 - 2216 - B1GB04	064G6512
	MBS 1900 - 2211 - A1PT04	064G6542
0 - 25 bar	MBS 1900 - 2411 - A0AB04	064G6504
0 - 100 psi	MBS 1900 - 5811 - A0AC04	064G6514
0 - 200 psi	MBS 1900 - 6211 - A0AC04	064G6515
0 - 250 psi	MBS 1900 - 6311 - A0AC04	064G6510
	MBS 1900 - 6311 - B1AC04	064G6508
	MBS 1900 - 6316 - B1AC04	064G6509
0 - 300 psi	MBS 1900 - 6411 - A0AC04	064G6516

北京祥顺达恒商贸有限公司 (丹佛斯一级代理商) 备有大量库存

选择 MBS1900 理由:

丹麦工厂生产, 质量保证, 价格低廉, 降低成本, 新产品, 价格透明度低, 可观的利润。