



### 超声波机烫钻机介绍:

1. **超声波工作原理:** 又称烫钻机/超声波烫钻机, 超声波点钻机其原理是利用超声波主机输出超声压电信号, 经压电换能器将超声压电信号转换成机械能, 再推动加工件在粘贴表面高速磨擦, 工件磨擦产生的热量迅速融化其接触面的胶料, 使其合二为一, 从而达到粘贴的目的。
2. **电气参数:** 功率 150W, 输出频率 30KHZ; 工作电压 220/110V 双电压; 50HZ/60HZ 双频率, 焊接规格 1mm-10mm (大于 10mm 可订做更大设备)。
3. **功能:** 粘贴烫钻/烫片/塑料胶粒, 镶水钻/压克力钻, 埋钢珠/埋钉, 塑胶件熔接/打孔/补孔, 打螺丝 (可代替螺丝刀, 不存在滑丝及花牙的现象)。适合的材料有毛料、布料、塑胶、塑质镜片、PVC、玻璃、纸张 (表面有 UV 亦可)、皮料、木料等。
4. **适应范围:** 服装厂、印花厂、绣花厂、鞋厂、帽厂、贺卡厂、针织制衣厂、皮具箱包厂、文具厂、眼镜厂、内衣厂、工艺礼品厂、玻璃制品厂、饰品厂等相关企业。
5. **设备优势:** 外形美观大方: 体积小 168x268x198mm(高), 携带方便 (手提式) 节省生产场地空间, 外壳喷塑处理; 节能: 功率低, 效率高, 能耗效率 **86%**; 设计专业: 电路布局合理, 整机模块化设计, 内散热, 机箱防尘 (内设防尘尼布), 内置**进口吸气泵**, 无噪声 (正常工作噪声低于 60dB)。操作简便, 产品性价比高。
6. **注意事项:** 使用前仔细阅读说明书, 选择正确工作电压 (电源接口处有转换开关), 不要在手动时常时空载打开超声输出, 因为常空载易损坏换能器; 工作时不要空手摸焊咀, 以免烫伤。
7. **产品售后服务:** 1 年保修, 3 年有限保修 (只收配件费), 长年提供配件。
8. **发货方式:** 托运、快递。
9. **收款方式:** 款到发货、托运代收。