

产品是金 质量是金

服务是金 承诺是金



岳阳市永金起重永磁铁有限公司成立于2002年，主要从事永磁铁磁力起重设备的研发、生产和销售。公司拥有一批在磁力应用科学领域深有造诣的科研人员，长期致力于起重永磁铁产品的研究开发，目前已开发出常规型、磁力渗透型、加长型、超宽加长型、高温型等多种型号规格的自动变换磁路起重永磁铁产品和手动变换磁路永磁起重器产品，各种产品均拥有自主知识产权。

永金自动变换磁路起重永磁铁产品利用起重设备吊钩的上下起降带动转动臂运动，完成生磁和消磁循环，达到吸卸料目的，适用于船舶修造、铆焊厂、结构件厂、仓库、车间、货场等，可与各种起重设备配套使用，吸吊所有导磁材料。手动变换磁路永磁起重器只需转动手柄，就可以实现生磁和消磁循环，达到吸卸料目的，适用于小型工件、超厚圆柱、棱台、中厚板材、型钢的配送和机械金属加工。截止2010年底，永金公司已向全国大中型船舶修造、工程机械、重型机床、模具制造、钢铁冶炼、港口机械、物流中转等企业提供数万台（套）产品。

2008年，永金公司在岳阳市君山工业园征地30亩，兴建起重永磁铁生产基地。现已建成两栋3000平方米标准双跨厂房，新引进大型机器设备30余台（其中数控设备13台），检测和试验仪器20余台套，形成了年产起重永磁铁6000台（套）的生产能力。

永金人始终恪守“质量第一，信誉至上”的宗旨，坚持“产品即人品”的理念，在保持技术领先的同时，不断强化质量管理，按照ISO9001标准建立的质量体系是产品质量的根本保证。公司先后获得了“中国著名品牌”、“守诚信重质量单位”、“AAA级质量诚信单位”、“中国名优品牌”等荣誉。公司产品由安邦财产保险公司承保，所有产品实行“三包”，即一个月内包退，两个月内包换，一年内包免费维修。热忱欢迎国内外新老客户前来我公司考察或来电来函联系！

永金YC系列起重永磁铁选型指南



国家专利产品 通过ISO9001质量认证 中国著名品牌 中国名优产品 安邦财产保险承保



岳阳市永金起重永磁铁有限公司

地址：湖南省岳阳市君山工业园康福路

电话：0730-8116666 传真：0730-8116999

网址：www.yjyct.com.cn www.yjyct.com

邮箱：yyyongjin@163.com



岳阳市永金起重永磁铁有限公司

YUEYANG YONGJIN LIFTING PERMANENT MAGNET CO., LTD.



■ YC2-X/A系列起重永磁铁

自动消磁卸料常规产品。适用于工程机械、冶炼、造船、重型机械、码头搬运、物流货场等行业搬运装卸，起吊搬运板材、型钢。



产品型号	拉脱力 (kg)	额定起重 (kg)
YC2-0.5/A	≥1500	500
YC2-1/A	≥3000	1000
YC2-1.5/A	≥4500	1500
YC2-2/A	≥6000	2000
YC2-3/A	≥9000	3000
YC2-5/A	≥15000	5000

■ YC2-X/L系列起重永磁铁

采用特殊磁路设计，结构比常规型更为细长，吸力面积大，稳定性更高。适用起吊搬运大型中薄板材、超宽板材。

产品型号	拉脱力 (kg)	额定起重 (kg)
YC2-2/L	≥6000	2000
YC2-3/L	≥9000	3000
YC2-4/L	≥12000	4000
YC2-5/L	≥15000	5000



■ YC2-X/F系列起重永磁铁

磁力深透型产品，结构比常规型更紧凑，安全性能更高。适用起吊于大小型中厚板材、坯钢、钢轨。

产品型号	拉脱力 (kg)	额定起重 (kg)
YC2-1/F	≥3000	1000
YC2-2/F	≥6000	2000
YC2-3/F	≥9000	3000
YC2-5/F	≥15000	5000
YC2-10/F	≥30000	10000
YC2-12/F	≥36000	12000
YC2-20/F	≥60000	20000
YC2-30/F	≥90000	30000



■ YC2-X/G系列起重永磁铁

耐高温产品，适用于大型钢厂、铸造厂中高温材料的搬运。QZ2-X/G 系列起重永磁铁根据用户实际需要，在其它型号基础上进行特殊设计。

■ YC2-X/B系列起重永磁铁

结构比常规型相对狭长，吸力面积大，稳定性增加。适用于起吊搬运大小型中薄板材、超宽板材、型材。

产品型号	拉脱力 (kg)	额定起重 (kg)
YC2-1.5/B	≥4500	1500
YC2-2/B	≥6000	2000



■ YC1-X系列永磁起重器

手动消磁卸料产品，只需转动手柄，就可实现生磁和消磁循环，达到吸料卸料目的。适用于小型工件、超厚圆柱、棱台、中厚板材、型钢的配送。

产品型号	拉脱力 (kg)	额定起重 (kg)
YC1-0.1	≥300	100
YC1-0.3	≥900	300
YC1-0.5	≥1500	500
YC1-0.8	≥2400	800
YC1-1	≥3000	1000
YC1-2	≥6000	2000
YC1-3	≥9000	3000
YC1-5	≥15000	5000

