

1、产品综述： 【深圳Y型阀价格 供应】

信宏系列角座阀阀体以304、316不锈钢为主要材质，汽缸主体材料可以选工业树脂聚酰胺（PA），也可以选不锈钢材质。它广泛用于多种行业的流体控制，包括啤酒饮料、纺织印染和漂
制药及医疗设备、食品加工，橡胶机械，有机和无机化工、清洗消毒高温灭菌、水处理等行业，
适用介质为水、油气、空气、水蒸气等纯净无杂质或腐蚀性气液体。
与其他阀门相比，具有投资经济、使用安全、免维护、寿命长的优点。
随着工业自动化技术的普遍，采用PLC及集装控制阀可对其实现集中控制和远程控制，
减少各种环境及人为干扰，从而进一步提高企业的装备水平。

2、详细介绍： 【深圳Y型阀厂家】

信宏特系列角阀优点：

- ，以水油气为介质，比同类竞争性产品长3百万次工作寿命；
- ，阀杆内自动调节双层填料密封盖，气密性绝佳；
- ，加长防水锤型导向和防尘密封圈设计；
- ，配有先导式气压，零泄密寿命超过5百万次；
- ，配有长寿活塞环的免修执行器；
- ，开启式无震荡，比普通阀门减少40%的用气量 无水击作用，比截止阀高50%流速。

技术参数：

?压力范围/pressure range：0-16bar；

?介质温度/medium temperature：-10 ~+180 ；

?环境温度/environment temperature：-10 ~+60 ；

?阀体材料/body material：不锈钢304、316；

?密封材料/sealing material：聚四氟乙烯PTFE、NBR、氟橡胶或硅橡胶；

?执行器外壳/actuator material：聚酰胺PA或不锈钢；

?介质/medium：中性气体、空气、水、油，neutral water gas oil (WOG)。

阀门配件名称：

，指示杆/indication rod (nylon)；

，汽缸/actuator (CF8 or PA)；

，进气孔/pilot port(1/8")；

，阀杆/stem (SS316 or SS304)；