



农用拖拉机拖车

山东巨威机械有限公司编制

SHANDONG JUWEI MACHINERY CO., LTD

中国最大的农用拖拉机拖车制造商山东巨威欢迎您 山东巨威作为农用拖拉机拖车制定者与起草者 其设计生产的产品符合农用拖车生产执行的国家最新标准 GB/T 4330-2003

本标准代替 GB/T4330-1984（农用挂车）

本标准与 GB/T4330-1984 相比，主要技术内容改变如下：

- 1、增加了安全技术要求 与 GB7258-1997 有关规定协调一致
- 2、删除了主要零部件的尺寸、材料等方面技术要求
- 3、增加了验收规则、标注、包装、运输和贮存的内容
- 4、调整了一般技术要求内容

本标准由中国机械工业联合会提出

本标准有全国农业机械标准化技术委员会归口

本标准起草单位：中国农业机械化科学研究院 国家农机具质量监督检验中心 江南运输机械有限公司 山东巨威机械有限公司

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：GB/T4330-1997，GB/T4330-1984

农用拖拉机拖车的选取及特点

农用拖拉机拖车的选取及特点：

首先应挑选优质名牌产品，自重要重（同样尺寸情况下自重越大拖车质量越好），拖车载重量/自重应大于 2。

车身要端正，要有行车标志和灯光设施，四角挂钩齐全。与拖拉机的气接头、电铺头等应可靠，摘

挂方便。

新车应磨合。磨合时载重量不超过限额的 80%，中速行驶 150khi 左右。并且注意观察轴承各部位的温度是否正常及转盘、钢板弹簧与车轮等各紧固件的紧固程度，每行驶 30~50kin 紧固一次，紧固三次后即可。

手扶拖车行驶应平稳，有钢板弹簧减震装置。制动要可靠，挑选时可进行空载测试。

轮轴轴承松紧应适度。轴承、制动器、车轮等主要零件的通用化程度要高，主要参数应符合标准要求。

农用拖车牵引架旋转 90° 时，不应与拖拉机相干扰；满载量不超过限额的 80%，中速行驶 150km；满载时牵引杆应基本保持与地面平行，前面稍高。产品特点：结构合理，操作灵活，适用于公路和田间运输作业。保养维护方便、经久耐用。例如 2 吨拖车主要配套于 12—25 马力拖拉机，刹车可选用撞刹、机械刹或气刹，可选装左右自卸或者三项自卸。减震形式：弹性弓板。牵引形式：三角架活牵引。表面处理：大型抛丸机消除焊接应力、除锈、除氧化皮、防锈漆、面漆、烤漆处理。焊接工艺：C02 工装焊接。运输形式：散件运输、箱板软包装。

山东巨威机械有限公司，始建于 2000 年，坐落于黄河之滨泉城济南的北岸。优越的地理位置和便利的交通，加之多年的努力发发展我公司已经成为集农机具设计、制造、出口销售铸造开发与生产，网络科技运营，技工培训为一体的民营企业集团。公司占地 60000 余平方米，注册资金 1600 万，现有设备 300 余台，固定资产 7000 万元公司已通过 ISO-9001-2000 国际质量认证农机具产品全部通过欧盟 CE 认证。健全的企业管 理制度和完善的生 产质量控制体系，加之反应迅速、服务周到的售后服务系统，使我公司成为中国一拖、潍拖、山拖、清拖、福田、纽荷兰、天拖、五征、时风等国内大型拖拉机生产厂家家机具定点设计开发和和产的战略合作伙伴。

公司产品：农用拖拉机拖车、场地运输平板拖车、粮食拖车、圆盘耙、圆盘犁、起垄机、割草机，土豆种植机收 获机、撒播机、旋耕机、犁耙片等多种农机具。公司的产品主要销往欧洲、非洲、美洲中南美洲等多个国家和地区，精良的生产工艺、先进的生产水线、完善的服务体系得到国际客户的广泛认可。

农用拖拉机拖车适用于中载货物的中短途运输和田间做业。

转向形式：无心转盘。

减震形式：弹性弹簧板。

牵引形式：三角架活牵引。

自卸配置：双油缸。后置尾灯、左右护栏。整车汽车线束。

气路连接形式：气管快接头。

电路连接形式：螺旋七芯线快插头。

油路连接形式：快换接头。

表面处理：大型抛丸机消除焊接应力、除锈、除氧化皮、防锈漆、面漆、烤漆处理。

焊接工艺：CO₂ 工装焊接。

运输形式：散件运输、箱板软包装

7C 系列农用拖车有 0.5-20 吨多个规格，该产品结构合理，外形美观，经济耐用，可与多种型号的拖拉机配套使用。

7C 系列农用拖车分为挂式和半挂式，自卸和非自卸等多种形式，可与 8-150 马力各种型号拖拉机配套，适用于公路和田间运输。

我公司（山东巨威机械有限公司）主要专业生产销售农用拖车及欧美农用拖车及其各种农机具，产品主要以出口为主，并且所有产品均通过 ISO9001-2000 国际化质量体系认证和欧盟 CE 认证。实力彰显，远销海外，公司热烈欢迎来厂参观考察！

谢谢！

编制人：王皓延（15964518664）如有什么疑问请随时联系我 一五九六四五一八六六四 i



