

## 西门子电动三通流量调节阀 VXF53

属于长行程阀门系列

- 介质温度在-20…220 ° C 的高性能阀门
- 球墨铸铁 EN-GJS-400-18-LT 阀体
- PN 25
- DN 15…150
- kvs 0.16…400 m<sup>3</sup>/h
- 法兰类型 21, 法兰设计为 B
- 行程 ≤DN50 20MM ; >DN65 40MM
- 与 SAX.. 或 SKD.., SKB.., SKC.. 执行器组合使用

二通阀 VVF43.. 可用于液体和蒸汽, 但介质不同, 安装方向不同; 三通阀 VXF43.. 只能用于液体, 可用于合流或分流。

### 西门子电动三通流量调节阀 VXF53 用途

西门子电动三通调节阀 VXF53 系列用于锅炉, 区域供热和制冷设备, 冷却塔, 加热机组, 和空调机组中作为控制或截止阀门. 适用于闭式或开式管路系。

### 西门子电动三通流量调节阀 VXF53 型号

三通 VXF53..

VXF53. 15-1.6

VXF53. 15-2.5

VXF53. 15-4

VXF53. 20-6.3

VXF53. 25-6. 3

VXF53. 25-10

VXF53. 32-16

VXF53. 40-16

VXF53. 40-25

VXF53. 50-40

VXF53. 65-63

VXF53. 80-100

VXF53. 100-160

VXF53. 125-250

VXF53. 150-400

型号说明：VXF53（阀门系列）. 80（阀门口径）-100（阀门流量 Kvs）

## 维护

本品免维护

在进行阀门或执行器维修前：如有必要，需拆除电气连线。

- 停止水泵并切断电源
- 关闭截止阀
- 释放管道系统中的压力并等待管道完全冷却