

西门子电动压力调节阀体_阀门 VVF47 订货型号:

VVF47. 50, VVF47. 65, VVF47. 80, VVF47. 100, VVF47. 125, VVF47. 150

阀门材质: 球墨铸铁 EN-GJS-250 或更高材质的阀体

阀门口径: DN50...DN150

阀门 kvs: 40...315m³/h

可以配备 SBX...、SBV..执行器

阀门参数表:

| 产品型号 | DN | kvs [m ³ /h] | Sv |
|------------|-----|-------------------------|------|
| VVF47. 50 | 50 | 40 | > 50 |
| VVF47. 65 | 65 | 63 | |
| VVF47. 80 | 80 | 100 | |
| VVF47. 100 | 100 | 160 | |
| VVF47. 125 | 125 | 250 | |
| VVF47. 150 | 150 | 315 | |

DN=标称口径

kvs=当阀门全开 (H100)、阀门前后压差为 100 kPa (1 bar) 时, 5° C 至 30° C 的水每小时流过阀门的额定流量

Sv=可调比 kvs / kvr kvr=最小 kv 值，在 100kPa (1 bar)压差
 情况下，还可以保持调节特性的最小流量

阀门与执行器的配套组合：

| 阀门 | 执行器 | | | |
|-----------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| | SBX31、SBX81、SBX61 | | SBV31、SBV81、SBV61 | |
| | ?ps | ?pmax | ?ps | ?pmax |
| | kPa | | kPa | |
| VVF47.50 | 300 | 300 | | |
| VVF47.65 | 175 | 175 | 400 | 300 |
| VVF47.80 | 100 | 100 | 250 | 250 |
| VVF47.100 | | | 200 | 200 |
| VVF47.125 | | | 400 | 300 |
| VVF47.150 | | | 400 | 300 |