

气体增压泵选型参数表：

型号	增压比例	输出压力 (BAR)	输出流量 (L/min)	气罐容量 (L)	尺寸长X高X宽 (mm)	重量 (kg)
SY-220	1:2	16	200	10	400X400X200	10
SY-241	1:2	16	400	18	400X450X250	15
SY-242	1:2	16	400	10	450X300X200	15
SY-243	1:2	16	400	30	600X500X250	20
SY-260	1:2	16	600	30	600X500X250	20
SY-210	1:2	16	1000	30	600X600X250	25
SY-215	1:2	16	1500	30	600X600X250	30
SY-219	1:2	16	1900	30	600X600X250	30
SY-350	1:3	24	500	30	600X500X250	20
SY-461	1:4	25	60	18	400X450X250	15
SY-462	1:4	28	60	10	450X300X200	15
SY-451	1:4	32	500	25	600X600X200	35
SY-581	1:5	40	800	25	600X600X200	35
SY-610	1:6	58	100	25	600X600X200	35
SY-730	1:7	56	300	25	600X600X200	35
SY-850	1:8	64	500	25	600X600X200	35
SY-102	1:10	80	200	*	400X200X150	13
SY-152	1:15	120	200	*	400X200X150	13
SY-259	1:25	200	90	*	400X200X150	13
SY-100	1:100	700	200	*	400X200X150	13
SY-130	1:130	900	120	*	560X200X150	15
SY-170	1:170	1360	3.3	*	500X200X150	15
SY-300	1:300	2400	2.5	*	500X200X150	15

适用范围：气动夹具，模具，热流道，机械手臂，CNC气动夹刀头，气缸，吹瓶机，数控加工中心等等各种破坏性压力测试及各种气动设备压力不足增压作用。

注：（以上参数仅供参考，带\*号的不含储气罐，欢迎客户需求定制）。