

HANSI 翰絲



上海翰丝机电有限公司
SHANGHAI HANSI ELECTROMECHANICAL CO.,LTD

C 公司简介
Company Profile





上海翰丝机电有限公司是德国领先的发电机制造商OTTO奥托在中国直销总部。专业提供发电机及其相关配件产品销售与服务。以卓越的品质、领先的设计及个性化的服务为客户提供全新的使用体验。

公司除OTTO奥托品牌设备，还自营翰丝品牌柴油发电机,水泵等动力设备，公司具有一支多年较强的销售队伍,还有一支专业的技术服务队伍,为客户提供全面及时的售前售后服务,公司的工程技术人员是经过本田公司专业培训,具有多方面的技术服务,是最早从本田公司取得合格的资格证书,服务项目包括:对我公司所有产品提供完善的售前技术咨询,方案提供,保修期内和保修期外的售后服务,对客户进行技术培训及为客户代培技术服务人才,提供充足的产品备件供应及技术咨询等服务。

公司以高品质高可靠性为前提合作领域遍及:油田,中国移动,中国联通,中国电信,铁路,银行,电力,市政,自来水公司等多个领域。

品质驱动生活，服务赢得未来的服务宗旨;希望各界新老顾客继续支持我们的工作,并对我公司的不足提出宝贵意见,我们将秉承优良传统与时俱进,以专业的服务精神,为你提供最优质的设备,最合理的价格,最周到的服务,全体员工真诚期待与您长久的合作!

产品分类

- * 数码变频发电机
- * HANSI自营产品
- * OTTO汽油发电机
- * 大型汽油发电机组
- * 大型柴油发电机组

系统产品概况

System Product Overview



1000iN数码变频发电机

主要技术参数:

频率: 50HZ
额定功率: 0.85KVA
最大功率: 1.05KVA
额定电压: 220V
额定电流: 3.7A
直流输出: 12V-5A
油箱容积: 2.9L
工作时间: 3.5hrs
噪音水平dB (A) / 7m: 58
启动方式: 手启动
燃油类型: 车用无铅汽油
机油类型: SAE10W30 (above CC grade)
发动机形式: 单缸四冲程, OHV, 汽油发动机
排量: 53.5ml
机油容积: 0.4L
点火系统: T.C.I
重量: 16KG
尺寸: 490X272X414



HS2000T数码变频发电机

主要技术参数:

频率: 50HZ
额定功率: 1.8KVA
最大功率: 2.0KVA
额定电压: 220V
额定电流: 7A
直流输出: 12V-5A
油箱容积: 3.7L
工作时间: 3.5hrs
噪音水平dB (A) / 7m: 60
启动方式: 手启动
燃油类型: 车用无铅汽油
机油类型: SAE10W30 (above CC grade)
发动机形式: 单缸四冲程, OHV, 汽油发动机
排量: 105.6ml
机油容积: 0.4L
点火系统: T.C.I
重量: 20KG
尺寸: 540X320X455

HS3000 iS车载数码变频发电机



主要技术参数:

频率: 50HZ
额定功率: 3.0KVA
最大功率: 3.5KVA
额定电压: 220V
额定电流: 13A
直流输出: 12V-8.3A
油箱容积: 10.5L
工作时间: 7hrs
噪音水平dB (A)/7m: 60
启动方式: 手/电启动
燃油类型: 车用无铅汽油
机油类型: SAE10W30 (above CC grade)
发动机形式: 单缸四冲程.0HV.汽油发动机
排量: 196ml
机油容积: 0.6L
点火系统: T.C.I
重量: 55KG
尺寸: 630X500X470

HS6000TM车载数码变频汽油发电机



主要技术参数:

频率: 50HZ
额定功率: 4.5KVA
最大功率: 5.0KVA
额定电压: 220V
额定电流: 19.6A
直流输出: 12V-8.3A
油箱容积: 20L
工作时间: 9hrs
噪音水平dB (A)/7m: 62
启动方式: 手/电启动
燃油类型: 车用无铅汽油
机油类型: SAE10W30 (above CC grade)
发动机形式: 单缸四冲程.0HV.汽油发动机
排量: 291ml
机油容积: 1.1L
点火系统: T.C.I
重量: 90KG
尺寸: 840X700X700



HS3800CE便携式柴油发电机组

主要技术参数:
频率: 50HZ
额定功率: 3.0KVA
最大功率: 3.2KVA
额定电压: 220V
启动方式: 手/电启动
工作时间: 10hrs
重量: 64KG
尺寸: 700X480X590



HS6800EW柴油发电电焊机组

主要技术参数:
频率: 50HZ
额定功率: 1.8KVA
最大功率: 2.0KVA
额定电压: 220V
启动方式: 手/电启动
电流范围: 0-180A
工作时间: 8hrs
重量: 102KG
尺寸: 700X470X600



全自动柴油发电机组

主要技术参数:
频率: 50HZ
额定功率: 5.0KVA
最大功率: 5.5KVA
额定电压: 220V
启动方式: 电启动
工作时间: 8.5hrs
重量: 155KG
尺寸: 950X560X760



HS20X便携式汽油水泵机组

主要技术参数:

口径: 50mm

最大流量: 22m³/h

最大扬程: 26m

最大吸程: 8m

启动方式: 手启动

发动机形式: 单缸四冲程.OHV.汽油发动机

重量: 24KG

尺寸: 485X385X380



HS40DP便携式柴油水泵机组

主要技术参数:

口径: 100mm

最大流量: 96m³/h

最大扬程: 31m

最大吸程: 8m

启动方式: 手/电启动

发动机形式: 单缸.直立.四冲程.风冷柴油机

重量: 69KG

尺寸: 645X475X605



HS20HP柴油高压水泵机组

主要技术参数:

口径: 50mm

最大流量: 30m³/h

最大扬程: 70m

最大吸程: 8m

启动方式: 手/电启动

发动机形式: 单缸.直立.四冲程.风冷柴油机

重量: 57KG

尺寸: 565X465X710



HS-85R高配型立式小型冲击夯

主要技术参数:
冲击频率:640-680r/min
冲击率:14kn
跳跃振幅:40-85mm
底板尺寸:330X250mm
启动方式:手启动
发动机形式:单缸四冲程.风冷发动机
重量:75KG
尺寸:460X760X1020



HS-C85高配型单向小型平板夯

主要技术参数:
工作频率:5400R/min
离心力:12kn
行驶速度:22m/min
底板尺寸:550X410mm
启动方式:手启动
发动机形式:单缸四冲程.风冷发动机
重量:85KG
尺寸:800X410X590



HS-16CM手推式路面切割机

主要技术参数:
切割深度:180mm
刀片尺寸:350-500mm
深度调节:手动旋转
驱动方式:手推式
启动方式:手/电启动
发动机形式:单缸四冲程.风冷发动机
重量:130KG
尺寸:950X585X1070



HS-120S移动式小型搅拌机

主要技术参数:
搅拌鼓容量:125L
搅拌鼓直径:开口375mm
额定电压:220V
额定频率:50HZ
电机功率:650W
重量:54KG
尺寸:820X710X380



G-2500小型汽油发电机

主要技术参数:

频率: 50HZ

额定功率: 2.5KVA

最大功率: 2.7KVA

额定电压: 220V

启动方式: 手启动

发动机形式: 单缸四冲程.OHV.汽油发动机

工作时间: 10hrs

重量: 46KG

尺寸: 623X438X491



G-4200小型汽油发电机

主要技术参数:

频率: 50HZ

额定功率: 4.2KVA

最大功率: 4.5KVA

额定电压: 220V

启动方式: 手/电启动

发动机形式: 单缸四冲程.OHV.汽油发动机

工作时间: 9.6hrs

重量: 82.5KG

尺寸: 681X530X571



DA-10000汽油发电机

主要技术参数:

频率: 50HZ

额定功率: 10.0KVA

最大功率: 11.0KVA

额定电压: 220V/380V

启动方式: 电启动

发动机形式: V型双缸四冲程顶置式汽油发动机

工作时间: 6.5hrs

重量: 162.5KG

尺寸: 831X678X695



HS12RGF汽油静音发电机组

主要技术参数:
频率: 50HZ
额定功率: 12.0KVA
最大功率: 13.5KVA
额定电压: 220V/380V
启动方式: 电启动
发动机形式: 四缸四冲程水冷汽油发动机
工作时间: 6.5hrs
重量: 253KG
尺寸: 1120X800X780



HS17REG静音燃气发电机组

主要技术参数:
频率: 50HZ
额定功率: 17.0KVA
最大功率: 20.0KVA
额定电压: 220V/380V
启动方式: 电启动
发动机形式: 四缸四冲程水冷汽油发动机
工作时间: 6.5hrs
重量: 405KG
尺寸: 1270X825X932



HS23REG燃气发电机组

主要技术参数:
频率: 50HZ
额定功率: 23.0KVA
最大功率: 25.0KVA
额定电压: 220V/380V
启动方式: 电启动
发动机形式: 四缸四冲程水冷汽油发动机
工作时间: 6.5hrs
重量: 425KG
尺寸: 1270X825X932



HS-50KVA静音箱式柴油发电机组

主要技术参数:

频率: 50HZ
额定功率: 50.0KVA
最大功率: 54.0KVA
额定电压: 220V/380V
额定电流: 75A
转速: 1500r/min
冷却方式: 强制水冷
接线方式: 三相四线, Y型绕接
噪音水平dB (A)/7m: 85
启动方式: 电启动
燃油类型: 0#或-10#柴油
发动机形式: 四冲程水冷四缸直列发动机
机油容积: 8L
排量: 4330ml
进气方式: 自然吸气
重量: 860KG
尺寸: 2150X950X1290



HS-125KVA移动静音箱式柴油发电机组

主要技术参数:

频率: 50HZ
额定功率: 125.0KVA
最大功率: 132.0KVA
额定电压: 220V/380V
额定电流: 190A
转速: 1500r/min
冷却方式: 强制水冷
接线方式: 三相四线, Y型绕接
噪音水平dB (A)/7m: 85
启动方式: 电启动
燃油类型: 0#或-10#柴油
发动机形式: 四冲程水冷六缸直列涡轮式
机油容积: 13L
排量: 6750ml
进气方式: 增压中冷
重量: 机组1600KG
尺寸: 机组2700X1100X1560

精品源于人品

翰丝与您同行

Boutique from character

“HANSI” will be going together with you



Professional

专业 · 诚信 · 务实 · 创新

服务创造价值

上海翰丝机电有限公司

SHANGHAI HANSI ELECTROMECHANICAL CO.,LTD

地址:上海市嘉定区嘉安公路3333号

电话:021-59561195 传真:021-59177331

E-mail: hansi2015@sina.com

<http://www.hansi-china.com>