# G761 系列
# 订 货 信 息
# 备件及附件

## 标准产品

| 型号 | 铭牌标识 | 额定流量 (Δ $p_N$=7Mpa) | 内泄漏 (2.1 Mpa) | 额定电流 (单线圈) | 标称线圈电阻 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | l/min | l/min | mA | Ω |
| G761-3001 | S04J0GM4VPL | 4 | <1.2 | 40 | 80 |
| G761-3002 | S10J0GM4VPL | 10 | <1.5 | 40 | 80 |
| G761-3003 | S19J0GM4VPL | 19 | <2.4 | 40 | 80 |
| G761-3004 | S38J0GM4VPL | 38 | <2.4 | 40 | 80 |
| G761-3005 | S63J0GM4VPL | 63 | <2.4 | 40 | 80 |

型 号

G761 · · · · · ·　S · · J · G M · V P ·

性能选择

| | |
|---|---|
| | 标准系列 |

型号标识

| | |
|---|---|
| | 已在出厂时指定 |

生产厂家标识

阀的响应类型

| | |
|---|---|
| S | 标准响应 |

额定流量

| | |
|---|---|
| | $Q_N$[L/min] (Δ $p_N$=3.5Mpa/ 每一节流边) |
| 04 | 4.0 |
| 10 | 10 |
| 19 | 19 |
| 38 | 38 |
| 63 | 63 |

最大工作压力和阀体材料

| | |
|---|---|
| J | 31.5Mpa　铝 |

主阀芯类型

| | |
|---|---|
| O | 四通滑阀 / 零开口 / 线性增益 |
| D | 四通滑阀 /±10% 重叠量 / 线性增益 |

阀口 100% 全开时的信号电流

| | |
|---|---|
| H | ±7.5mA（串联） |
| L | ±20mA（串联) |

阀插座

| | |
|---|---|
| P | 插座朝向 P 口 |
| B | 插座朝向 B 口 |

密封件材料

| | |
|---|---|
| V | FPM（氟橡胶） |

先导阀控制油

| | |
|---|---|
| 4 | 内控 |
| 5 | 外控 |

无控制电信号时阀芯的位置

| | |
|---|---|
| M | 中位 |

先导级

| | |
|---|---|
| G | 标准动态特性 |

## 备件及附件

| MOOG 零件 | 尺寸 | Moog 零件号 |
|---|---|---|
| FPM85 密封圈(包括在标准型订货中） | | |
| 用于 P、T、A 和 B 口 | 10.8 x 1.8 | P/N 42082-022 |
| 用于 X 口 | 9.25 x 1.8 | P/N 42082-013 |
| 配套插座，防护等级 IP65(未包括在标准型订货中) | | P/N49054F14S2S（MS3106F14S2S） |
| 清洗板 | | P/N55124 |

| MOOG 零件 | 尺寸 | Moog 零件号 |
|---|---|---|
| 安装螺钉 4 个（未包括在标准型订货中） | M8 x 45 | B64929-8B45 |
| 可更换的滤油器 | | P/N x A67999-0.65 |
| 先导控制转换用堵头 | M4 x 6 DIN912 | P/N 66098 040 006 |
| 堵头密封垫圈 | | P/N A25528 040 |