

## 订货参数

3	FRE	Z		B-1X/	L	2	G24-27	Z4	M	M	*	
三通 = 3												其它文字说明
有位置反馈功能的比例流量控制阀									M =			NBR-密封件 适用于矿物油 (HL, HLP) DIN 51524
配有感应式位移传感器		= Z							M =			没有止回阀
NG6 = 6									Z4 =			电气连接 符合 DIN 43650-AM2 标准的插头 线缆插座在供货范围内
NG10 = 10									27 =			电磁铁类型 (电流) 最大线圈电流 2,7 A
没有外部压力补偿元件锁紧装置 = B									G24 =			电子控制单元的电源电压 24 V-直流电压
设备系列 10~19 (10~19: 安装与连接尺寸无变化) = 1X												
<b>额定体积流量</b>												
2,6 l/min ( $\Delta p = 4$ bar 压力降) = 2,6 <sup>1)</sup>												
10 l/min ( $\Delta p = 8$ bar 压力降) = 10												
35 l/min ( $\Delta p = 8$ bar 压力降) = 35												
80 l/min ( $\Delta p = 8$ bar 压力降) = 80												
流量特性 (L = 线性) = L												
默认设定值 +10V, $Q = 0$ l/min (NC) = 2												
1) 推荐值: $p_{\max}$ 100 bar												

## 首选型号

NG6 2,7 A 电磁铁		NG10 2,7 A 电磁铁	
型号	材料代码	型号	材料代码
3FREZ6B-1X/2,6L2G24-27Z4MZ	0 811 403 121	3FREZ10B-1X/80L2G24-27Z4MM	0 811 403 012
3FREZ6B-1X/10L2G24-27Z4MM	0 811 403 117		
3FREZ6B-1X/35L2G24-27Z4MM	0 811 403 114		