

TW810-N 系列 NB 终端技术规格书

TW810-N 系列 NB 终端是一款基于 NB-IOT 技术的工业级终端，设计完全满足工业级标准和工业用户的需求，采用高性能的工业级 32 位通信处理器，软件多级检测和硬件多重保护机制来提高设备稳定性。支持各运营商 NB-IOT 网络和 EMTC，接口使用灵活，支持标准 RS232、RS485 以及 RS422 接口，可定制 TTL 电平。

该系列产品可帮助用户快速接入 NB-IOT 网络，实现低功耗且安全可靠的数据传输，广泛应用于市政路灯，智能垃圾桶，电表抄表，水表抄表，燃气表抄表等行业。

产品图片：



产品特点：

工业级设计：	防掉线：	防丢数据：
<ul style="list-style-type: none"> ■ 所有器件选型 ■ 100%工业级标准 ■ 满足工业级应用 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 看门狗检测机制 ■ 心跳链路检测 ■ 确保设备永远在线 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 数据补发机制 ■ 掉线重连、数据补发 ■ 确保数据不丢失
低功耗设计：	多中心传输：	远程管理：
<ul style="list-style-type: none"> ■ 超低功耗设计 ■ 通信状态功耗<0.5W ■ 休眠状态功耗<0.02W 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 支持多达 5 中心 ■ 多中心同步数据传输 ■ 多级数据直观显示 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 远程修改配置 ■ 远程排查故障 ■ 远程重启设备
远程升级：	抗干扰：	简单易用：
<ul style="list-style-type: none"> ■ 远程管理平台 ■ 固件远程升级 ■ 节省人力物力 	<ul style="list-style-type: none"> ■ EMC 各项指标达 3 级 ■ 适合各种工业场合 ■ 适用大功率设备场合 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 使用简单，安装方便 ■ 配置工具强大 ■ 集升级、调试于一体

产品功能:

- 支持 NB-IOT 网络，也支持 EMTCC
- 具有 1 个 RS232 或 1 个 RS485 (或 RS422) 接口 (也可定制成双独立串口)
- 5 路 I/O 接口
- 支持透明数据传输，内嵌标准的 UDP/IP 协议栈
- 支持多中心 (多达 5 个) 功能，可根据域名和 IP 地址访问中心
- 支持心跳链路检测，保持设备永远在线
- 支持设备运行软硬件自检技术，运行故障自修复

产品接口:

描述	说明
电源接口:	
标准电源	DC 12V/0.5A
供电范围	DC 5~35V
通信电流	<40mA (12V)
内置电源反相保护和过压保护。	
串口:	
串口采用工业端子接口，适合工业应用，RS232 或 RS485 (或 RS422) 接口	
	
内置 15KV ESD 保护, 可定制 TTL 电平, 5 路 I/O	
模拟量:	
2 路模拟量输入接口 (10 位 AD、支持 4-20mA 电流信号输入, 可选 0-5V 电压信号输入)	
I/O 口:	
3 路 GPIO, 可以配置成输入输出, 通信电平 3.3V	
串口参数:	

串口速率	300~230400bits/s
数据位	5、6、7、8 位
停止位	1、1.5、2 位
校验	无校验、偶校验、奇校验、SPACE 及 MARK 校验
其他	
指示灯	具有系统、电源、通信及在线指示灯
天线接口	标准 SMA 阴头天线接口，特性阻抗 50 欧
SIM/UM 卡接口 	标准的抽屉式用户卡接口，支持 1.8V/3V SIM/UM 卡，内置 15KV ESD 保护

产品特性:

描述		说明	
环境条件:			
工作温度范围: -35 ~ +75°C		存储温度范围: -40~+80°C	
相对湿度范围: 95%		无凝结	
工作功耗:			
通讯状态		<0.5W	
说明: 12V 电源, 电流<40mA 5V 电源, 电流<96mA			
待机状态		<0.1W	
说明: 12V 电源, 电流<10mA 5V 电源, 电流<24mA			
休眠状态		<0.02W	
说明: 12V 电源, 电流<1.6mA 5V 电源, 电流<4mA			
抗干扰能力:			
抗干扰类型	级别	电压/电流波形	值
工频磁场	3	连续正弦波	30A/m
阻尼振荡磁场	3	连续正弦波	30A/m

脉冲磁场	3	脉冲	100A/m
辐射电磁场	3	80MHz~1000MHz 连续波	10V/m
3 级, 适合安装于典型工业环境中的设备: 工厂, 电厂或处于特别居民区内的设备			
防护等级:			
防护等级 IP30, 外壳和系统安全隔离		特别适合工控现场应用	
可靠性:			
平均无故障工作时间 (MTBF) 不低于 10000h			
超低功耗设计, 包括休眠模式、定时上下线模式			
EMC 各项等级指标达 3 级			
采用 NTP 技术, 内置 RTC			
SIM/UIM 卡接口内置 15KV ESD 保护			
物理特性:			
外形尺寸: 91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件)			
重量: 约 208 克			

典型组网:



产品选型:

产品类型	无线参数	VPN	WIFI
TW810-NG	支持 B5 850MHZ 或 B8 900MHZ	可选	可选
TW810-NC	支持 B20 800MHZ	可选	可选