

HDC - 外壳

HDC IP68 04A TOS 1M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



新型 RockStar® 外壳耐海水腐蚀，抗冲击性能好，提供 IP68 和 IP69K 防护等级，产品设计适应极端环境条件和 DIN EN 61373 2 类 (转向架) 规定的高震动条件。因此，该系列外壳无故障、无需维护的特性，使其极适合作为重载接插件用于运输和交通工程，以及电力工程和极端工作环境下的应用。开发时，也采取了相关措施，确保外壳有着出色的耐 EMC 性能。

订货数据

类型	HDC IP68 04A TOS 1M20
订货号	1082390000
版本	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 1, 防护等级: IP68, IP69K, 插头外壳, 螺旋接头, 标准, 电缆接头尺寸: M 20
GTIN (EAN)	4032248845491
最小包装数	1 Stück

HDC - 外壳
HDC IP68 04A TOS 1M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

长度	50 mm	长度 (英寸)	1.969 inch
宽度	36 mm	宽度 (英寸)	1.417 inch
高度	60 mm	高度 (英寸)	2.362 inch
净重	96 g		

温度

温度限值	-50 °C ... 125 °C
------	-------------------

尺寸大小

外壳总长	50 mm	进线	带螺纹
------	-------	----	-----

运行

上方输入电缆数量	1	两侧输入电缆数量	0
产品外形尺寸	1	型号	插头
外壳设计	插头外壳	拧紧力矩	2.2 Nm
插头/插座/盖板	上部 插座	机罩设计	螺旋连接
电缆接头尺寸	M 20	类型	标准
螺纹 (内部)	M 20	进线	带螺纹
适用于 ModuPlug®	无	锁定系统设计	螺旋接头

通用参数

EMC 外壳	是	外壳基本材料	铸铝
拧紧力矩	2.2 Nm	表面处理	粉末涂层
锁定元件材料	不锈钢板, 防锈	防护等级	IP68, IP69K

分类

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

认证

认证	
ROHS	一致

下载

小手册/产品目录	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
工程数据	EPLAN
工程数据	STEP

HDC - 外壳
HDC IP68 04A TOS 1M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

图纸

