

冷压插针 HDC-C-HD-SM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐蚀性。

订货数据

类型	HDC-C-HD-SM1.5AG
订货号	1651550000
版本	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插头, 最大压接面积: 1.5, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4008190400224
最小包装数	100 Stück

冷压插针 HDC-C-HD-SM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

净重	0.58 g	直径	3.5 mm
----	--------	----	--------

产品环境合规

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

通用参数

型号	插头	导线压接面积	1.5 mm ²
插拔次数	≥ 500	插针直径 Ø	1.6 mm
材料	铜合金	生产流程	车削的
系列	HD	联接类型	冷压联接
表面处理	银的	设计应用	HD, HDD, HQ, MixMate
通道电阻	≤ 4mΩ	额定连接下的裸线长度	8 mm

分类

ETIM 3.0	EC000796	ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-02	eClass 7.1	27-44-02-04
eClass 8.1	27-44-02-04	eClass 9.0	27-44-02-04
eClass 9.1	27-44-02-04		

认证

认证



ROHS	一致
------	----


下载

小手册/产品目录	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
工程数据	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

冷压插针
HDC-C-HD-SM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

图纸



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge
0,14 - 0,37 mm ²	AWG 26-22 8 mm
0,50 mm ²	AWG 20 8 mm
0,75 - 1,00 mm ²	AWG 18 8 mm
1,50 mm ²	AWG 16 8 mm
2,50 mm ²	AWG 14 8 mm

