

Z系列
ZQV 2.5N/2 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

产品图片



采用弹片接线技术的直插弹片联接

弹片接线技术是一个通用的接线系统，适用于所有常见的导线连接类型。超强的灵活性让弹片接线成为一种有益的接线选择。

订货数据

类型	ZQV 2.5N/2 GE
订货号	1693800000
版本	Z系列, 横联, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883621
最小包装数	60 Stück

Z系列
ZQV 2.5N/2 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

宽度	2.8 mm	宽度 (英寸)	0.11 inch
高度	9.4 mm	高度 (英寸)	0.37 inch
深	23 mm	深度 (英寸)	0.906 inch
净重	1.25 g		

温度

最低存放温度	10 °C	最高存放温度	40 °C
存储温度	10 °C...40 °C	最小持续工作温度	-60 °C
最大持续工作温度	130 °C		

其它技术参数

固定类型	已插入的	防爆版	是
------	------	-----	---

大小

间距 mm (P)	5.1 mm
-----------	--------

材料参数

材料	Wemid	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	用于端子
----	------

额定数据

额定电流	24 A
------	------

分类

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

认证

ROHS	一致
------	----

下载

小手册/产品目录	CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN CAT 1 TERM 16/17 EN
工程数据	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
工程数据	STEP