

HDC - 外壳
HDC 24B ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

订货数据

类型	HDC 24B ALU
订货号	1213900000
版本	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 8, 防护等级: IP65, 穿体式插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准
GTIN (EAN)	4008190176303
最小包装数	1 Stück

HDC - 外壳 HDC 24B ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

长度	143 mm	长度 (英寸)	5.63 inch
宽度	74.4 mm	宽度 (英寸)	2.929 inch
高度	29.3 mm	高度 (英寸)	1.154 inch
安装宽度	130 mm	安装尺寸 - 高度	32 mm
净重	177 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

产品环境合规

REACH SVHC Lead 7439-92-1

尺寸大小

外壳高度 B	29.3 mm	外壳宽度 C	43 mm
外壳总长	120 mm	孔距 A2	130 mm
底座高度 B1	5.3 mm	插座宽度 C1	47 mm

运行

产品外形尺寸	8	型号	扩展 (运行)
外壳设计	穿体式插座外壳	密封	NBR
插头/插座/盖板	下部 底座	机罩设计	长托架
类型	标准	适用于 ModuPlug®	是
锁定系统设计	端部锁定, 普通高度		

通用参数

EMC 外壳	无	外壳基本材料	铸铝
表面处理	粉末涂层	锁定元件材料	不锈钢板, 防锈
防护等级	IP65		

分类

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

认证

认证



ROHS

一致

数据信息页**HDC - 外壳
HDC 24B ALU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据**下载**

小手册/产品目录	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
工程数据	EPLAN, WSCAD
工程数据	STEP
技术文档	1213900000_HDC_24B_ALU_STP_Blatt_1.pdf

HDC - 外壳
HDC 24B ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

图纸

