

气体检测专家

英思科 *INDUSTRIAL
SCIENTIFIC*

GASBADGE Ex
单一可燃气体检测仪



源于美国
FROM USA



- 高防尘高防水(IP67)
- 锂电池连续运行15小时
- 操作简单，显示直观

GasBadge® EX(GB90)型便携式可燃气体检测仪，采用高性能催化燃烧式传感器，可用于石油化工、环境事故、天然气、液化石油气、煤气等行业检测各种可燃气，包括：烷烃、液化石油气、天然气、氢气等等，其显示单位为%LEL—最低爆炸不限，分辨率为1%LEL。

仪器外观小巧新颖，携带方便。参数设置和调零标定过程可以设置为密码保护，防止非资质人员的错误设置和操作。仪器带有声光和振动报警功能，同时根据用户的具体需要，报警可以被设置为具有消音和锁存功能。

外壳:	聚碳酸酯外壳，坚固，防水防腐、防电磁辐射	
尺寸:	94 x 50 x 25 mm	
重量:	140克	
工作温度:	-40°C ~ 60°C	
工作湿度:	0% ~ 99% 非凝结 (持续)	
显示/读数:	带背景灯，LCD图标显示，气体数据直读	
电源/运行时间:	锂电池 - 15小时	
报警:	用户预置高低报警，声光振动报警	
传感器:	高性能催化燃烧式传感器	
量程:	可燃气体:	0-100% LEL 1%
认证:	中国 中国型式认证, 防爆认证	