

## 德国 BAXIT 巴谢特燃油暖风机-介绍



### 机器性能特点：

具有电子显示温度，可显示当前环境温度和当前加热温度

可调温控

设有过热保护装置，超温断电安全保护

风扇辅助加热，风力强劲，

带提手，有轮轴，移动方便（根据型号而定），

本机安装操作简单，非常方便。

加热速度快，供热面积大

适用范围：

☆厂房、车间、养殖、建筑工地、办公室、宿舍等最佳的局部取暖设施。

☆任何需要加温的场所。



外观



50KW、70KW机型



20KW、30KW机型

详细介绍

功率	20 KW	30 KW	50 KW	70 KW
电压	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz
输出热量	69000 Btu/h	105000 Btu/h	170600 Btu/h	238840 Btu/h
电机功率	250 W	250 W	340 W	430 W
输出热空气	595 m <sup>3</sup> /h	720 m <sup>3</sup> /h	1100 m <sup>3</sup> /h	1300 m <sup>3</sup> /h
供暖面积	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>
燃料消耗	1.7 kg/h	2.5 kg/h	4.0 kg/h	5.8 kg/h
油箱容积	19 L	38 L	56 L	69 L
产品尺寸	740×400×550mm	940×460×640mm	1020×500×620mm	1120×570×705mm
包装尺寸	780×345×445mm	875×395×500mm	1010×450×570mm	1110×505×680mm
净重	17.8 kg	22.3 kg	29 kg	40 kg
毛重	19.9 kg	24.5 kg	32 kg	44.5 kg



**BXT-115 机**

**型**

型号	BXT-115
输出热量	115kW
	99100Kcal/h
送风量 (立方米/小时)	5000
耗油量 (千克/小时)	10.6
油箱容积 (升)	110
电压 (伏)	220
主送风机功率 (瓦)	550
燃烧器电机功率 (瓦)	150
整机重量 (公斤)	130
外形尺寸 (米)	1.72 X 0.72 X 1.06

**配件说明**



电子显示

油箱口

移动轮粘

开关

把手

**01 过热保护, 自动断电**

温度过高时自动断电, 不伤机器, 不会因温度过高发生燃烧。



## 外壳绝缘 还防水

全金属外壳绝缘处理，  
使用更安全，自由站立和移动式。



整机外观向下包边防水处理  
STAINLESS STEEL PIPE HEATING

## 适用广泛

NEVER NEGLECT

 <p><b>工厂厂房</b> 空旷的工厂厂房宝工 为您工作保驾护航， 缔造温暖的气氛。</p>		 <p><b>修建道路</b> 修建完道路，路面 不易干，无法通行， 用宝工取暖器！</p>		
<p><b>果蔬大棚</b> 种植反季果蔬时， 控温、加热， 选宝工取暖器！</p>	<p><b>养殖场</b> 宝工给力的取暖器， 有了它，再也不用 担心温度问题了，</p>			<p><b>船舶</b> 远洋航行，保护全员 免受极寒天气冻伤！</p>