

产品概述:

XBD-LS 型立式单级单吸消防泵组, 供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用, 主要用于消防系统管道增压送水, 也可适用于工业和城市给排水, 高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

本司生产的 XBD-LS 型消防泵组其性能、技术条件符合国家新颁布的 GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求, 产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格, 获得上海市消防产品认可证书。本司产品全部采用计算机设计和优化处理, 公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段, 从而保证产品质量的稳定可靠。

产品特点:

- 1、结构紧凑、体积小、外形美观, 其立式结构决定安装面积小, 其重心重合于泵脚中心, 因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
- 2、运行平稳, 噪音低, 组件同心度高。
- 3、采用先进水力模型, 效率高, 性能出色。
- 4、轴封采用优质机械密封, 具有耐磨损, 无泄漏, 使用寿命长等特点。
- 5、泵进、出口在同一水平轴线上, 且口径规格相同, 便于管路连接, 装卸极为方便。
- 6、维修方便, 毋须拆卸管道, 只要拆下泵盖螺母, 取出电机及传动组件即可进行维修。

技术参数:

流量: 5-100L/S;

压力: 0.10-1.25Mpa;

功率: 1.1-250KW;

转速: 980-2900r/min;

口径: $\phi 50$ - $\phi 300$;

温度范围: $\leq 80^{\circ}\text{C}$ 。