

Onick

—欧尼卡光学 取悦你视界—

强悍来袭!

新款LH型 多功能激光测距仪

- 精度高达0.3米；
- 内置测距、测高、测角、测速、测水平距等功能；
- 四种工作模式；可同时显示测角、测斜距、测垂直高度、测水平距离；
- 激光发射功率小，对人眼安全；
- 不需要合作目标，可对任意目标测距；
- 具有测距精度高、测距时间短、耗电省和自动断电等优点。



测距仪中的“黄衣骑士”

1200LH、1500LH、1800LH、2000LH

规格参数：

型号名称：	1200LH	1500LH	1800LH	2000LH
测量范围：	5-1200m	5-1500m	5-1800m	5-2000m(高反射)
测距精度：	±0.3m	±0.3m	±0.3m	±0.3m
倾角精度：	±1°	±1°	±1°	±1°
内置功能：	扫描功能、测高、测角、测速、水平测量			
工作模式	1、第一模式 斜距测量 2、第二模式 一体式显示 同时测角 测斜距 测垂直高度 测水平距离 3、第三模式是测速度 4、第四模式是两点测高			
数据存储：	可储存50组	可储存50组	可储存50组	可储存50组
放大倍率：	6倍	6倍	6倍	6倍
物镜直径：	25mm	25mm	25mm	25mm
出瞳直径：	3.8mm	3.8mm	3.8mm	3.8mm
调焦方式：	目镜手动调焦	目镜手动调焦	目镜手动调焦	目镜手动调焦
显示方式：	目镜内LCD液晶显示	目镜内LCD液晶显示	目镜内LCD液晶显示	目镜内LCD液晶显示
单位：	米、码	米、码	米、码	米、码
工作温度：	-10+50°	-10+50°	-10+50°	-10+50°
激光类型：	人眼安全	人眼安全	人眼安全	人眼安全
电池类型：	CR2-3V锂电池	CR2-3V锂电池	CR2-3V锂电池	CR2-3V锂电池
净重：	200g	200g	200g	200g
产品尺寸：	120x42x80mm	120x42x80mm	120x42x80mm	120x42x80mm

广泛运用于安防警用、地质勘探、野外狩猎、铁路施工测量、安装测量、考古研究、矿山测量、铁路选线、国土资源调查等。

电力行业：测线缆、线杆、铁塔的高度；确定安全工作距离等、铁塔之间水平间距、定位管理；通信塔高的验收；

林业行业：可测量树高、测非法占用林地，估算面积；

安监行业：施工安全检查，测现场安全距离、测高、测角等数据，对现场设备设施、建构筑物倾斜度测量等；

地质行业：进行调查与评估，测崩塌、斜坡的高、款、坡向、坡角、滑落堆体体积，灾害点到建筑物距离等；