

由于立体停车设备费用不低，无论是设备购买方还是私家车主在采购时都要考虑这些成本费用，立体停车设备需要定期维护，这不仅增加企业经营费用还要求企业组建专业团队。经过相关企事业单位和市政部门多年的实践摸索，立体停车设备租赁因其费用较低，成为解决问题的良策。采用停车设备租赁的方式，不仅可以节省买设备的巨额费用，还可以根据市场需求而定制租赁方法，同时租赁方和承租方分担经营成本，很大程度上减小了双方企业经营风险，可谓是停车难问最省心的解决办法。

四川倍莱停车设备租赁有限公司因应市场需求，推出多种差异化租赁模式，力求做到“市场有什么需求，设备就有多少种租赁方法”。多年来，我们不断尝试、不断摸索，是为企业发展寻求新的发展突破也是想肩负起应有的社会责任，实实在在解决城市停车难的问题。

两柱立体停车设备

家用两柱立体停车设备共有上下两个空车位。下层车辆可以随意进出，若要停放上层车辆，首先要将下层车辆开出。设备最大上升高度 2100 毫米，最大提升重量 2300-3200 公斤，适用于停放轿车；设备大小可根据客户的要求单独定制； 液压传动、链条平衡以确保设备平稳运行； 载车板采用全封闭式设计,避免漏油污染下层的车辆； 设备结构全部采用激光切割、造型美观、安装方便、便于维护

停车尺寸： 5000*1850*1550

升降速度；1.7m/min 2m/min

电机功率；2.2kw

空间高度要求 ≥3.5m

操作方式: 按钮/钥匙/遥控

控制方式；PLC 控制/AC24V

驱动方式； 液压驱动/链条平衡控制

电压：220v 单项/380v 三项

表面处理；喷塑/镀锡

举升方式；双击倒缸

解锁方式；电动解锁

设备尺寸；4000mm*2565mm*3000mm

举升高度；2100mm

立柱高度；3500mm



两柱式简易升降停车设备租赁 Two simple type parking equipment

倍莱家用两柱立体停车设备共有上下两个空车位。下层车辆可以随意进出，若要停放上层车辆，首先要将下层车辆开出。设备最大上升高度 2100 毫米，最大提升重量 2300-3200 公斤，适用于停放轿车；设备大小可根据客户的要求单独定制；液压传动、链条平衡以确保设备平稳运行；载车板采用全封闭式设计,避免漏油污染下层的车辆；设备结构全部采用激光切割、造型美观、安装方便、便于维护。<https://www.leaseparking.cn/>

四川倍莱停车设备租赁有限公司

Sichuan BEILAI Parking Equipment Rental Co., LTD

工作时间：周一至周六（北京时间 9:00-18:00）

地址：四川省成都市青羊区光华东三路 486 号中铁西城写字楼 3 栋 710 室

邮箱：service@beilaiparking.com

客服电话：400-991-6907

电话咨询：028-85084362

手机咨询：18980797980