

目录一

材料试验机---规格参数

型号	YL-S70	YL-S71	YL-S72	YL-S73
机台尺寸(mm) (W×D×H)	510×590×1061	510×590×1325	510×590×1530	510×590×1880
机台净重	45KG	50KG	55KG	70KG
有效行程	450mm	700mm	1000mm	1300mm
容量选择	10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN (可选双容量配制, 并具备快速更换要求)			
控制方式	全电脑控制方式, 软件功能强大			
力量单位转换	N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等			
长度单位	mm、cm、Inch、m、km、um等			
应力单位	Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/m ² 、N/m ² 等			
力量分辨率	1/500,000			
机台精度	优于0.5级			
行程分辨率	1/500,000mm			
采集速率	50次/S			
速度范围	0.01~500mm/min (可定制)			
测试空间	Ø140mm			
停机模式	过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机			
机台动力	伺服马达驱动			
功率	400W			
电源	220V 50~60HZ			
机台配备	USB 232连接线1条、软件1份			
选购	两点延伸计、夹具			

