

项目 \ 型号		D(T)N-40	D(T)N-63	D(T)N-80	D(T)N-100	D(T)N-150
		额定输出功率	KVA	40	63	80
额定初级电压	V	380	380	380	380	380
额定频率	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
最大短路电流	A	17500	22000	25000	29000	34000
负载持续率	%	50	50	50	50	50
臂伸尺寸	mm	500x240	500x240	500x240	500x240	450x260
最大压力	N	6100	6100	6100	6100	10000
电极行程	mm	75	75	75	75	100
冷却水量	L/min	8	8	12	12	12
重量	KG	310	340	380	400	650
电极头	mm	ø16	ø16	ø16	ø16	ø20
电极握杆	mm	ø25x180	ø25x180	ø25x180	ø25x180	ø32x250
电极臂	mm	ø60x200	ø60x200	ø60x200	ø60x200	ø75x260
凸焊平台	mm	110x130	110x130	120x130	120x130	150x160
空载电压	V	5.5	6.1	7.3	9.4	11.2
低碳钢 二块	mm	2.5+2.5	3.0+3.0	3.5+3.5	4.0+4.0	4.5+4.5
外形尺寸 (长x宽x高)	mm	1040x580x1720	1040x580x1720	1100x600x1770	1100x600x1770	100x680x1840

D(T)N-200

200

380

50/60

40000

50

450x260

10000

100

12

690

ø20

ø32x250

ø75x260

150x160

13.8

5.0+5.0

1100x680x1840