

油浸式稳压器详细说明:

详细可咨询方'S: 13929263356

出口油式稳压器, 工厂大功率油式稳压器, 出口越南, 缅甸, 菲律宾, 柬埔寨稳压器厂家。详细可咨询方'S: 13929263356

ZFLS 系列标准型感应式油式稳压器是本公司在多年生产销售电力稳压设备基础上, 吸取国内外先进技术, 通过多次技术创新成功研制的高新技术产品。

本系列产品采用高速运行集成电路控制技术, 采用国内外名优电器配件及电工材料制造而成, 具有调压功能强、精度高、功耗小、容量大、寿命长、免维护等优点。

产品特性:

无触点主机: 内部主体为感应式电压调整器 (IVR) 无碳刷及易损器件, 使用寿命超长。

无级调压: 线性平滑, 输出波形失真小。

指示功能: 操作面板装有电源指示灯, 输入电压、输出电流、输出电压仪表及操作按钮, 大大提高设备的可操作性及运行状况, 人机对话、一目了然。

高速运放技术: 集成化设计, 具有过、欠压报警, 电压连续跟踪及实时调整功能, 大大提高设备运行的可靠性。电压设置功能: 输出电压值可 ($\pm 5\%$) 任意设置, 适应不同要求, 灵活方便。

采用日制高导磁矽钢片, 低损耗, 高效率。

技术参数:

容量范围	100~3000KVA
输入电压	380V $\pm 15\%$
相数	3
输出电压	360V~400V (可设置)
稳压精度	$\pm 2\%$ (根据客户要求 1~5%可设置)
稳压校正	360~420V (可设置)
频率	50Hz
响应时间	< 0.5s
保护模式	过/欠压、相序
效率	> 98%
波形失真	< 3%
抗电强度	2000V/60s < 20mA

绝缘电阻	> 5MΩ
环境温度	-10℃ ~ +40℃
相对湿度	< 95%
温升	< 55℃
噪音	< 65dB

使用条件:

环境温度: -10℃~40℃

相对湿度: ≤95%

海拔高度: 不超过 1000m

安装场所应无严重影响变压器绝缘的气体、蒸汽、化学性沉积、灰尘、污垢、及其它侵蚀性介质;

安装场所应无严重振动颠簸;

凡不符合上述规定的其它特殊使用条件, 应由使用单位与我公司协商确定。

订货须知:

订货时应说明产品型号、容量、额定输出电压、额定输入电压、电源输入输出位置等;

如有特殊要求, 须详加说明, 可按用户要求设计生产;

可按要求定制变压与稳压一体机。

卓尔凡电源 联系人:方'S 电话:13929263356