

# XP349

## 极压抗磨剂



Version: L2.2019

**产品概述** XP349为酸性磷酸酯胺盐混合物，是一款具有极压抗磨和防锈性能的无灰多功能添加剂。该剂能提升润滑油的FZG性能、润滑脂的摩擦性能，与硫磷三苯酯合用具有极压抗磨协同作用。本产品参照国外相关资料研制，可替代国外同类型产品。

### 应用

项目	推荐加剂量
工业润滑剂	0.1-0.5%
润滑脂	0.5-1.0%
内燃机油	0.2-0.5%
液力传动液	0.2-0.5%
合成及半合成油	0.5-1.0%
食品机械油	0.1-0.5%
金属加工油和轧制油	0.3-0.5%

### 技术指标

项目	质量指标	测试方法
外观	淡黄色透明液体	目测
磷含量 %	>6.5	SH/T0296
氮含量 %	≥2.7	SH/T02244
铜腐蚀 (100°C,3h) 1%油液	1级	GB/T5096
油溶性 2%油液	相溶	目测

**注意事项** 本产品储存、装卸及调油时，参照SH/T0164进行，本产品不易燃、不易爆、无腐蚀性、在安全环保使用等方面同一般石油产品，不用特殊防护。

**包装** 镀锌铁桶，190kg/桶

希朋环保科技（洛阳）有限公司  
地址：河南省洛阳市洛龙区展览路关林电商产业园  
电话：15824993447

邮编：471000 网址：[www.lyxipeng.com](http://www.lyxipeng.com)  
传真：0379-65992018