

# XP403



## 抗杂油剂/切屑沉降剂/消泡剂/抗菌剂

Version: L23.2019

**产品概述** XP403具有特殊的表面活性作用，在合成液中，可以将矿物油、液压油和导轨油等迅速从切削液/磨削液中分离出来，并且显著提高切屑/磨屑的沉降速度，同时具有消泡/抑泡和优异的抵抗细菌和真菌的效果。

### 应 用

用于全合成金属加工液，0.2-1%加入浓缩液中，大大提高工作液的抗杂油性能和切屑沉降性，使工作液长时间保持透明感，延长使用寿命。

本产品不起泡，不会影响金属加工液的其他性能，在许多合成切削液配方中具有消泡作用。

在较高加入量时，具有优异的抵抗细菌和真菌的效果。

本产品不适用于乳化油和半合成液。

本产品不适用于含阴离子表面活性剂的全合成液。

### 理化性质

外观	透明至略显模糊的无色至微黄色液体
pH 值(10% 水溶液)	7.7
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	1.135
溶解性	易溶于水

### 注意事项

按一般化学品贮存和运输，贮存于干燥通风处。

### 包 装

20kg或200kg塑料桶包装

希朋环保科技（洛阳）有限公司

地址：河南省洛阳市洛龙区展览路关林电商产业园

电话：15824993447

邮编：471000

网址：[www.lyxipeng.com](http://www.lyxipeng.com)

传真：0379-65992018