

XP405

硫化棉籽油



Version: L23.2019

产品概述 XP405硫化棉籽油是一款棕红色、微气味的非活性硫化极压抗磨剂，具有粘度大、黏附性强、油膜厚、抗磨性高、经济性好的特点，适用于在冲压拉伸等塑性变形工艺中使用，调和低端冲压油、拉伸油；在润滑脂行业也有很广的应用范围。

应用 广泛应用于各类工业油和金属加工油的调配；
建议添加量：工业油，0.5%~3%；金属加工液，3%~20%。

性能特点

活性硫含量小，铜腐蚀等级低，适用于有色金属加工；
适于调和低速中负荷、重负荷等油品。若配合硫化脂肪酸酯使用，在高速、苛刻工况下使用，效果更佳；
油膜厚、粘附性好，具有优异的极压抗磨性，适合于重载冲压工艺。

技术指标

项目	XP405
外观	深棕色中粘度液体
色度	深棕色
硫含量/(wt%)	9.5
活性硫含量/(wt%)	≤1
铜片腐蚀试验 (环烷基基础油+10%EPsail S1810B, 3h/100℃)	1a
运动粘度(40℃) mm ² /s	400-450
密度(20℃)/(g/cm ³)	0.986
闪点(开口)/(℃)	≥220

注意事项 本产品储存、装卸及调油时，参照SH/T0164进行，本产品不易燃、不易爆、无腐蚀性、在安全环保使用等方面同一般石油产品，不用特殊防护。

包装 铁桶，200kg/桶