

XP742/732

高效低泡型非离子乳化剂



Version: L23.2019

产品概述 XP742/732为一款用于矿物油乳化的高效低泡型非离子乳化剂，具有优异的乳化、润滑、分散性能；同时泡沫极低，对环境友好，易生物降解，适用于各种石蜡基和环烷基矿物油体系。

应用

- 推荐用于矿物油基的半合成液和乳化油体系，用作乳化剂和润滑剂；
- 建议添加量为5%-10%。

性能特点

- 乳化能力强，适应各种石蜡基和环烷基矿物油，降低配方的凝胶化趋势；
- 泡沫极低，消泡速度快，低硬度的配方中同样快速消泡，对易气泡成分有抑泡作用；
- 出色的钙皂分散力，抑制配方中钙皂的生成，有助于减少钙皂分散剂的用量，增强配方适应性；
- 水危害等级低，环境友好，易生物降解；

技术指标

产品名称	XP742	XP732
产品类型	W/O油包水型乳化剂	O/W水包油型乳化剂
外观（25℃）	无色透明液体	无色透明液体
浊点（10%在25%BDG溶液）	51-53	60-62
PH值/（1%水溶液）	5.0-7.0	5.0-7.0
平均分子量	ca. 600	ca. 800
活性物含量	≥99.5	≥99.5
运动粘度（20℃）	ca. 70	ca. 100
密度（20℃）/（g/cm ³ ）	0.93	0.96
HLB值	8.5	11.5

注意事项 按一般化学品贮存和运输，贮存于干燥通风处。

包装 200L塑料桶，200kg/桶。

希朋环保科技（洛阳）有限公司
地址：河南省洛阳市洛龙区展览路关林电商产业园
电话：15824993447

邮编：471000 网址：www.lyxipeng.com
传真：0379-65992018