

XP580

磷酸酯型铝缓蚀剂



Version: L23.2019

产品概述 XP580为特殊结构的磷酸酯，对铝、锌、镁及其合金具有优异的防腐蚀作用。
XP580可以溶于水，很容易加入到金属加工液和清洗剂配方中。

应用

- 金属加工液和清洗剂中高性能的金属缓蚀剂；
- 对铝、锌、镁及其合金防腐蚀效果显著，有效防止其变色发黑
- 加入少量就有良好效果，推荐在配方中浓度为 0.5-2%
- 在较高加入量下，可提高金属加工液配方的极压抗磨性能
- 在 10℃ 以上使用

技术指标

产品名称	XP580
外观 (20℃)	无色可流动液体
纯度 (核磁共振)	> 96.0
固体含量 (%w/w)	78.0-82.0
乙醇含量 (%w/w)	9.0-11.0
水含量 (%)	9.0-11.0
色度	50 max
密度 (25℃, g/cm ³)	1.01
PH (5%的水溶液)	2.3
NaCl 含量	1.5 max
粘度 (25℃, mPa·S)	85
20℃比重, g/cm ³	1.02
倾点 (℃)	10

储存期 24 个月，低温下出现分层属正常现象，搅拌均匀后使用不影响使用效果。

包装 20kg/桶

希朋环保科技（洛阳）有限公司
地址：河南省洛阳市洛龙区展览路关林电商产业园
电话：15824993447

邮编：471000 网址：www.lyxipeng.com
传真：0379-65992018