

KBA12(Q) 矿用本安型球形网络摄像机

产品功能

1. 支持最大 1920×1080@30fps 高清画面输出
2. 支持 H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间
3. 支持 4 倍光学变倍
4. 支持 960p@60fps、720p@60fps 高帧率输出
5. 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率
6. 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能
7. 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合 Smart NVR 实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放
8. 支持光学宽动态、3D 数字降噪、强光抑制、电子防抖等功能
9. 支持镜像、一键恢复功能
10. 支持 350°水平旋转，垂直方向 0°-90°
11. 支持 300 个预置位，8 条巡航扫描
12. 支持定时抓图与事件抓图功能
13. 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
14. 支持对讲和拾音器功能
15. 内置 1 路报警输入和 1 路报警输出，支持报警联动功能
16. 支持最大 128G 的 Micro SD/SDHC/SDXC 卡存储
17. 支持 E 家协议和萤石云服务
18. 防雷、防浪涌、防突波

基础参数	图像传感器	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
	最低照度	彩色: 0.05Lux @ (F2.0, AGC ON); 黑白: 0.005Lux @ (F2.0, AGC ON)
	分辨率及帧率	主码流 50Hz: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) , 50fps(1280×960, 1280×720) ; 60Hz: 30fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) , 60fps(1280×960, 1280×720) 子码流 50Hz: 25fps(704×576, 640×480, 352×288) ; 60Hz: 30fps(704×480, 640×480, 352×240) 第三码流

		50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288); 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240)
	视频压缩	H. 265/H. 264/MJPEG
	音频压缩	G. 711alaw/G. 711ulaw/G. 722. 1/G. 726/MP2L2/PCM
	白平衡	自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡
	增益控制	自动/手动
	信噪比	大于 52dB
	3D 数字降噪	支持
	背光补偿	支持
	区域曝光/聚焦	支持
	电子快门	1/1-1/30, 000s
	日夜模式	自动 ICR 彩转黑
	数字变倍	16 倍
	隐私遮蔽	最多 8 块区域
	聚焦模式	自动/半自动/手动
镜头	焦距	2.8-12mm, 4 倍光学
	变倍速度	大约 1 秒 (广角-望远)
	水平视角	105 - 33 度 (广角-望远)
	近摄距	10-1500mm (广角-望远)
	光圈数	F1.6-F2.7
功能	Smart 侦测	区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测
	Smart 录像	断网续传、智能后检索
	Smart 图像增强	120dB 超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖
	Smart 编码	smart265、smart264、低码率、ROI
	设备异常检测	网线断、IP 地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问
	水平及垂直范围	水平 350° 监控无死角; 垂直 0° -90°
	水平速度	水平键控速度: 0.1° -60° /s, 速度可设; 水平预置点速度: 60° /s
	垂直速度	垂直键控速度: 0.1° -50° /s, 速度可设; 垂直预置点速度:

		50° /s
	比例变倍	支持
	预置点个数	300 个
	巡航扫描	8 条，每条可添加 32 个预置点
	断电记忆	支持
	方位角信息显示	开 / 关
	预置点视频冻结	支持
	守望功能	预置点/巡航扫描
	定时任务	预置点/巡航扫描/球机重启/球机校验/辅助输出
网络	网络协议	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802. 1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP , DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
	应用编程接口	支持软件集成的开放式 API，支持标准协议 (ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康 SDK 和第三方管理平台接入、支持 GB/T28181 协议、支持 E 家协议、支持萤石云接入
	浏览器	支持 IE7+, Chrome18+, Firefox5. 0+, Safari5. 02+浏览器
	同时预览视频数	最多 20 路
	用户权限	最多 32 个用户，分 3 级:管理员、操作员和普通用户
	安全模式	授权的用户名和密码，以及 MAC 地址绑定；HTTPS 加密；IEEE 802. 1x 网络访问控制、IP 地址过滤
	工作温度和湿度	-10℃-50℃；湿度小于 90%
	防护等级	IP54;TVS , 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合 GB/T17626.5 四级标准；GB3836-2010

