

华普物联两路 IO 串口继电器 MODBUS IO

河南华普 HPIOT

采用标准 Modbus-RTU 协议的继电器设备支持 RS485。支持宽电压供电，支持 2 路 DI 输入、2 路 DO 输出、2 路模拟量输入，可广泛应用于工业生产、农业、智慧城市、写字楼等各类应用场景。

2路IO串口继电器

支持2路继电器输出，输出触点容量

支持2路模拟量输入

支持2路开关量输入，干湿节点兼容

支持宽电压9V-24V

支持电源防反接，不损坏

支持硬件看门狗

支持5位内置拨码开关

防电磁干扰




HP-IO222

基本功能


正常模式

上位机控制闭合或断开，继电器立即作出回应




本机非锁联动模式

本身带有光耦输入和继电器输出的模块，在该模式下，输入光耦与继电器为直接联动。




本机自锁联动模式

本身带有光耦输入和继电器输出的模块，在该模式下，光耦每输入一次信号，对应的继电器翻转一次



本机互锁模式

模块本身带有光耦输入和继电器输出的板卡模块，在该模式下，光耦每输入一次信号，对应的继电器会吸合，其他未输入信号光耦对应继电器会断开





标准Modbus RTU

支持标准Modbus RTU 协议，可与大多数PLC、HMI、SCADA等系统无缝对接

The image features a stylized 'Modbus' logo in a blue, glowing font against a dark background with abstract light patterns. To the right of the logo, the text reads: '标准Modbus RTU' (Standard Modbus RTU) and '支持标准Modbus RTU 协议，可与大多数PLC、HMI、SCADA等系统无缝对接' (Supports standard Modbus RTU protocol, can be seamlessly connected to most PLC, HMI, SCADA systems).

宽电压供电 (9-24V DC)

可选多种供电电源规格，
9V/12V/24V等电源均可

9V	12V	24V

The image displays three different power supply modules for the device, labeled 9V, 12V, and 24V. Each module is a small, rectangular circuit board with various components and connectors. The text to the left of the modules states: '宽电压供电 (9-24V DC)' (Wide voltage power supply (9-24V DC)) and '可选多种供电电源规格，9V/12V/24V等电源均可' (Optional multiple power supply specifications, 9V/12V/24V power supplies are all available).



公司介绍

华普物联科技产品包括物联网网关、工业无线路由器、LoRa 基站、DTU、RTU、远程 IO 等产品，以及支持边缘计算及云端部署的物联网平台。

深圳华普物联科技有限公司

深圳总部（深圳华普）：深圳市南山区西丽阳光二楼翻身工业区 7 栋 4 楼

郑州分公司（河南华普）：郑州市高新区金梭路总部企业基地二期 99 号楼 7 层