

中国驰名商标

K 系列UPS

稳压输出 浪涌保护



KNIGHT

专门针对个人 PC、工作站、小型通信设备用户设计，产品具有自动稳压功能，输入电压范围宽，适合电力环境恶劣的地区。

 **SANTAK**
An Eaton Brand

产品性能

稳压输出

K500/1000-Pro UPS是Knight(K)系列家族的新一代产品。它专门针对个人PC、小型工作站及工控产品用户设计,具有自动稳压输出功能,能有效滤除各类电力干扰。

精良的制造工艺

国际领先的SMD表面贴装技术和CPU集成控制技术的应用,使K500/1000-Pro UPS的性能更可靠。能对各类电力问题(断电、短路、过载、高低压、突波)做出精确、可靠地处理,为负载提供全方位的保护。

独立的防浪涌保护插座

不仅保护PC,还能够对打印机、路由器、扫描仪、Modem等相关外设提供电源防浪涌保护。

自动开机

市电中断,UPS在电池模式下放电至关机;当市电恢复时,UPS可自动开机,方便无人值守情况下的电源管理。

人性化的设计

超静音设计,还您一个宁静的工作环境。

宽电压/频率输入

K500/1000-Pro UPS的电压输入范围在162VAC~268VAC、频率范围45Hz~55Hz,提供可靠、稳定的电源输出。更可搭配发电机使用。
(其它同类产品通常不具备如此宽的输入范围)

开机自检功能

开机时,能自动模拟断电状况,对逆变器、电池进行自检,并做出准确、可靠的判断,全面提升负载的安全性。

更方便的管理功能

面板简洁,操作方便;
具备直流开机功能,随时随地,方便您的使用;
高品质电池,电力持久、可靠,能提供充裕的后备时间。

符合GB/IEC的规定

EMC: GB7260.2/IEC62040-2
GB/T 17626.2~5/IEC61000-4-2~5
SAFETY: GB4943

技术参数

型号	额定容量	输入		输出			电池		转换时间	操作环境	外观尺寸 W × D × H (mm)	净重 Kg
		电压 VAC	频率 Hz	电压 VAC	频率 Hz	插座数	备用 时间	充电 时间				
K500-Pro	500VA/300W	162~268	45~55	220x(1 ± 10%)	50 ± 1	2+1*	>6分钟 (半载)	<16小时	<10ms	湿度 20% - 90% 温度 0℃ - 40℃	100x140x330	5.7
K1000-Pro	1000VA/600W			(电池模式下)	(电池模式下)	4+1*					135x170x420	9.1

* 市电经过智能稳压后的输出插座。

* 可选配RS232及各种规格插头插座,详情请咨询当地销售。

山特公司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。

SERVICE
服务直通车 EXPRESS

3 Years
Warranty
全国联保三年质保

ISO 9001
UCS
本公司的质量管理体系
符合ISO9001国际认证

ISO 14001
UCS
本公司的环境管理体系
符合ISO14001国际认证

山特电子(深圳)有限公司

www.santak.com.cn

厂址:深圳市宝安72区宝石路8号

邮编:518101

客服传真:(0755)27572730

客服中心 E-mail 地址: stkservice@eaton.com

客服热线: 400-830-3938/800-830-3938

注:2008年4月,山特电子(深圳)有限公司正式加入伊顿集团(www.eaton.com)。

公司标识由  **SANTAK** 更改为  **SANTAK**
山特电子(深圳)有限公司 An Eaton Brand

请联络山特授权经销商查询进一步的技术资料及价格。