

QTZ-1S 便携式双管取土钻机

一、QTZ-1S 便携式双管取土钻机简介

QTZ-1S 便携式双管取土钻机是一款单手持的轻便型土壤取样钻机。该钻机采用汽油机动力，操作简单，安全性高，性能稳定，可进行双管取样。在双管取样过程中能有效避免二次污染，对取样土壤无污染、少扰动，是一种高效率、高质量的土壤取样设备。

二、QTZ-1S 便携式双管取土钻机应用领域

- 1、可双管取样，能有效避免二次污染。
- 2、配备液压起拔装置，无需人力提钻，省时省力。
- 3、取样深度可达 5 米~10 米，可满足现实取样深度的要求。
- 4、取出的原状土样可保持完整性。
- 5、该钻机结构简单，体积小，重量轻，便于组装搬运和拆解。

三、QTZ-1S 便携式双管取土钻机技术参数

QTZ-1S 便携式双管取土钻机		
动力	功率	2.8HP 汽油机
	打火方式	反冲式拉绳
	油耗	0.5L/H
冲击次数		1500 次/分钟
冲击能量		20J~55J
取芯深度		5M~10M
主机重量		23KG
液压泵站动力		6HP 汽油机
液压起拔器起拔力		60KN

四、QTZ-1S 便携式双管取土钻机配置清单

名称	型号	单位	数量
便携式双管取土钻机	QTZ-1S	台	1
冲击接手	Φ34	个	2
外管脑袋	Φ60	个	1
外管	Φ60*1000mm	根	5
外管管靴	Φ60	个	2

内顶帽		个	2
内中心杆	Φ 25*1000mm	根	3
中心杆（连有内管接手）	Φ 25	根	2
取土内管	Φ 50*1000mm	根	5
液压泵站	6HP	套	1
液压起拔器	Φ 60	套	1
管钳		套	2
配比油壶	25:1	个	1
工具包		套	1

注：产品不断改进，如有变动恕不另行通知，请以实物为准。