

## XGQ-30F 洗脱机技术参数

型号	XGQ-30F
额定容量 (干负载物) kg	30
内胆 D×L(内尺寸) mm	φ900*475
洗衣缸体 D*L mm	φ970*590
电机功率 kw	4kw
洗衣转速 rpm	35
均布转速 rpm	70
中速脱水转速 rpm	370
高速脱水转速 rpm	750
蒸汽管道通径 mm	DN20
冷热水管通径 mm	DN50
排水管通径 mm	DN89
进水压力 Mpa	0.2-0.3
蒸汽压力 Mpa	0.4-0.6
压缩空气压力 Mpa	0.4-0.5
每车耗水量 kg	450
每车耗汽量 kg	25
电加热功率 Kw	24
外形尺寸 (长*宽*高) mm	1420*1240*1620
整机重量约 kg	1140
电源 V/PN/HZ	380/3/50

## 简要介绍



XGQ 悬浮式全自动洗脱机是集洗、脱一体变频调速全自动洗脱机，内置支承式减震系统，机器运转平稳无噪音。此系列的全自动洗脱机内滚筒、外壳采用优质不锈钢制作，确保机器使用寿命。外置电脑控制触摸式面板，分自动和手动两种控制模式。在减速制动时由变频器和电阻刹车装置共同完成，保证了机器操作更方便。

### 主要特点：

- 1、系列所有型号全部采用电脑控制。采用触摸式可编程微电脑控制，自动化程度高安全稳定，抗震动性好，电脑控制器设置灵活，使用简单，升级简单，升级方便，稳定耐用。
- 2、采用了国家最新缸体全悬浮结构避振，由原来硬性冲击设计改为液压缓冲加弹簧组合避振结构，使机器在高层楼房里工作也能达到理想的避振效果。减振率高达 98%，脱干抗偏载能力高达 40%。
- 3、洗衣机采用了统胆式，单开门结构，使用户装料和出料大为方便，减轻了工作人员劳动强度，同时提高了洗净率。具有包括衣物防皱功能、超震重试功能、多达 3 个脱水速度等特性。进一步满足用户的专业需求。
- 4、全机为全封闭型，后排水框架结构，无污染环境现象。内胆、外壳均采用优质不锈钢制作，抗腐蚀性强，经久耐用。智能限位的进口氟胶主轴密封结构，有效对抗高温和强酸碱工况，大溢流孔设计，隔离泄露并保护轴承，提高使用寿命。
- 5、用户可根据实际情况对转笼速度、洗涤温度、洗涤时间进行控制。可充分满足各种工况下对布草的洗涤要求。
- 6、变频驱动，运转安静，稳定。高品质轴承，同心设计，保证设备在大负荷工作状态及极端环境下也可正常运转。智能精确定位的防水密封，有效隔绝水与有害化学品的侵入。
- 7、蒸汽、热水、电加热三种加热方式，可以选购。装衣门具有门锁联动控制，确保安全。气压式水位自动检测系统，可靠性高。