

小林 叉车	项目	型 号				
		CPDA-10	CPDA-15	CPDA-20	CPDA-25	CPDA-30
特征	动力形式	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池	蓄电池
	操作方式	座驾式	座驾式	座驾式	座驾式	座驾式
	额定载荷	1000KG	1500KG	2000KG	2500KG	3000KG
	载荷中心距	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm
	转向形式	液压助力	液压助力	液压助力	液压助力	液压助力
主要 尺寸	货叉最大间距	1050mm	1050mm	1050mm	1050mm	1050mm
	货叉起升高度	3000mm	3000mm	3000mm	3000mm	3000mm
	门架倾角	5° /10°	5° /10°	5° /10°	5° /10°	5° /10°
	最小离地间隙	130mm	130mm	130mm	130mm	130mm
	整车长度	2000mm	2150mm	2300mm	2400mm	2500mm
	整车宽度	1000mm	1000mm	1150mm	1150mm	1280mm
	防护架高度	2100mm	2100mm	2100mm	2100mm	2100mm
	门架不起升高度	2090mm	2090mm	2090mm	2090mm	2090mm
动力 系统	驱动电机	4.5KW	5.5KW	7.5KW	8.5KW	11.5KW
	行车制动	液 压	液 压	液 压	液 压	液 压
	停车制动	机 械	机 械	机 械	机 械	机 械
	空载起升	300mm/s	300mm/s	300mm/s	300mm/s	300mm/s
	满载起升	240mm/s	240mm/s	240mm/s	240mm/s	240mm/s
	最高行驶速度	15km/h	15km/h	15km/h	15km/h	15km/h
	起升电机功率	5KW	6KW	7KW	8KW	9KW
实心 轮胎	前轮规格	500-8	600-9	650-10	650-10	23*9-10
	后轮规格	400-8	500-8	500-8	16*6-8	18*7-8
整车 参数	自 重	2100KG	2500KG	3400KG	3800KG	4500KG
	电池组	60V	60V	60V	60V	60V
	充电电压	220V	220V	220V	220V	220V