

机械手、幕墙安装机械手、气动机械手、非标机械手、及各种玻璃吸盘，电动玻璃吸盘，无线遥控玻璃吸盘、电动翻转旋转玻璃吸盘、大型玻璃吸盘、玻璃搬运车、中空玻璃吸吊机，手动玻璃吸盘，搬运玻璃吸盘，幕墙安装玻璃吸盘，玻璃真空吊具，真空吸吊机、玻璃吸吊机、金属行业真空吸盘，机床上下料真空吸盘，板材真空吸盘，真空电磁阀、真空发生器、真空泵、真空吊具、真空配件等真空类产品。我们的宗旨是：“开拓进取，诚信为本，以客户的需求为中心”。为广大客户提供优质产品以及完善的售后服务，公司依靠强大的技术实力和灵活的设计方案，可根据客户的需求设计出满足客户各种要求的全自动设备产品，为工业自动化、机械制造、钢铁及冶金、有色金属、汽车制造、橡塑、电子、医药、化工、家电、食品、包装等诸多行业带来了高效省力的现代化生产加工方式。竭诚欢迎各界人士垂询惠顾，携手建设更美好的明天。

吸盘材料采用进口硅胶制造，具有较大的扯断力，它具有许多其它同类材料难以取代的特点：吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度、无毒无味，寿命长，且耐高低温等，在国防军工、医疗卫生、工农业生产及人们的日常生活中获得了广泛应用。

实现吸持与搬送玻璃、铁板、铝板等物品的任务。

真空吸盘又称真空吊具及真空吸嘴，一般来说，利用真空吸盘抓取制品是最廉价的一种方法。真空吸盘品种多样，硅胶制成的吸盘可在高温和低温下进行操作，由硅胶制成的吸盘非常适于抓住表面光滑的制品；

玻璃吸盘主要用于建筑工地工程玻璃的安装，车间内玻璃的转运。吸盘架可在 360 度内手动或者电动旋转，并可在 90 度内作手动或者电控倾斜翻转。该吸盘吊架，备有远程控制按钮盒，可保证高度的操纵灵活性，是平板玻璃搬运的理想工具。吸盘尺寸及起吊重量可根据客户需求特殊设计制作。

电动玻璃吸盘可吸玻璃长度可达 6m，宽度 3m。可以适用于高温玻璃。可以实现玻璃的 90 度翻转搬运。可以实现玻璃的 360 度旋转搬运。设备有蓄电池，可以无需外部电源多种结构和吸盘可供配置特别适应于工地现场施工。

1.真空压力开关：德国 KITA 品牌，型号为 KP-25V，数显型真空压力开关，可设置真空泵启动/停止的压力范围，并将报警信号传至报警系统。可实时显示系统内部压力，便于操作人员观察。

2.真空单向阀：德国 FEZER 品牌，型号为 SV-R1/4，其用途为：当真空泵停止旋转后，自动将真空回路封闭，保证空气不会回流破坏内部真空压力

3.释放阀：美国 Powrgrip 品牌，型号为 HSV2/5-R1/4，用于真空吸取/释放的转换,阀件两端的控制杆带有拉锁孔，当设备处于高空作业或不便于人手操作时，可通过绳索方式控制吸放

4.真空过滤器：美国 Powrgrip 品牌，用于过滤工件表面及空气中的灰尘及颗粒物。

5.蓄能器：独立型蓄能器，材质为铝制，用于蓄积真空供真空泵停止后保持足够的真空压力

6.翻转机构：采用手动翻转方式，利用一个机械卡销实现垂直/水平之间的状态切换

7.旋转机构：RX 型设计为垂直状态可 360° 旋转，每旋转一个 45° 均设有一个定位孔，可以利用弹簧卡销进行定位

8.延长杆：可根据玻璃版面尺寸选择延长杆

9.双向密封型真空快插接头：可根据需要随时取下不需要的吸盘，也用于额外吸盘的增加

10.充电指示：采用三色电量显示灯，易于观察

11.蓄电池及充电器：蓄电池采用 12V，12Ah，电池可以取出充电，非常适合工地现场施工环境。

真空吸盘的选型是根据需要搬运的物料大小、材质、重量来定的，不同的材质需要用不同材质的吸盘。比如物料表面比较粗糙的一般选项用硅胶或者聚胺脂吸盘，另外加上海绵吸盘唇，确保吸盘能安全吸附。对于表面比较光滑的物料如玻璃一般选用天然橡胶或者丁腈胶吸盘。根据吊具的工作环境的温度，湿度以及物料温度等等都会影响的吸盘材质的选择。

真空吊具中最易损伤的配件有：真空吸盘、真空泵、压力表等。这几种主要配件损伤后最好找原来提供设备的厂家去更换，注意维护吸盘和真空泵就能延长吊具的使用寿命。

玻璃幕墙吸吊设备：

- 广泛应用于各种玻璃幕墙安装，尤其适合高空玻璃幕墙安装
- 采用美国 THOMAS 纯进口直流真空泵，配套超威蓄电池，无需外接电源或者气源
  - 真空系统带有压力不足报警及自动补气功能
- 数显真空压力及电池电量表，能更清楚地随时监测设备运转
- 该设备灵活多变，可进行多种组装方式

真空吊具的选型是根据需要搬运的物料大小、材质、重量来定的，不同的材质需要用不同材质的吸盘。比如物料表面比较粗糙的一般选项用硅胶或者聚胺脂吸盘，另外加上海绵吸盘唇，确保吸盘能安全吸附。对于表面比较光滑的物料如玻璃一般选用天然橡胶或者丁腈胶吸盘。根据吊具的工作环境的温度，湿度以及物料温度等等都会影响的吸盘材质的选择。

真空吊具中最易损伤的配件有：真空吸盘、真空泵、压力表等。这几种主要配件损伤后最好找原来提供设备的厂家去更换，注意维护吸盘和真空泵就能延长吊具的使用寿命。空吊具的使用可以减少仓储区的雇员。吸取和释放仅用一个人就可以完成：行车操作员。无论如何，减少从事艰苦和危险工作的工人是可能的，也是必需的。

由于真空装置的搬运是非常快的，所以成本的节约存在于速度之中。我们的真空搬运系统不会在产品上留下痕迹，因此可以搬运需要小心处理的材料。

玻璃真空吊具主要应用于玻璃的搬运及幕墙的安装，设备自带蓄电池作为动力源，无需外接电源。可实现翻转、旋转，1人即可操作、声光报警显示、高速、安全、快速、省力。

- 吸盘及关节手柄可拆卸组合，能满足从几十公斤到数千公斤不同规格的玻璃的吸吊。
- 双回路真空系统设计，确保一路断电时，另外一路可以继续保持工件不掉落。
- 设备自带的系统在低压状态时，真空泵体的自动启动运转功能，可保证玻璃在搬运过程中，整个真空系统维持一个相对恒定的安全压力值，确保搬运过程的绝对安全，杜绝一切可能发生的安全隐患。

可竖直方向旋转 360 度。任意 90 度可定位。

进口无油阀和真空泵，压力表。

吸盘根据玻璃尺寸大小和重量可以关闭和拆卸。

广泛应用于室外玻璃幕墙安装。